

SKY-PET、PET、PET原料

产品名称	SKY-PET、PET、PET原料
公司名称	东莞市尚品塑胶原料有限公司
价格	12500.00/吨
规格参数	厂家(产地):FR530 牌号:美国杜邦 用途级别:水瓶级
公司地址	樟木头塑胶原料市场三期
联系电话	0769-81782400 15899659499

产品详情

生产厂家(原产地)
主要用途等级

型号

FR530

本企业长期性供货sky-pet，殷切热烈欢迎大伙儿前去恰谈购买！

【基本上特点】密度高的高压聚乙烯是一种不全透明乳白色腊状原材料，比例比水轻，比例为0.941~0.960，绵软并且有延展性，但比LDPE略硬，也略能伸展，无毒性，无气味。

【点燃特点】易燃性，玄火后能再次点燃，火苗上方呈淡黄色，下方呈深蓝色，点燃的时候会融化，有液态滴下，无排气管冒黑烟出现，另外，传出石腊点燃时传出的味道。

【关键优势】耐腐蚀，耐溶剂，电介电强度优质，超低温时，仍能维持一定的延展性。表层强度，抗拉强度，刚度等冲击韧性都高过LDPE，贴近于PP，比PP韧，但表层光滑度比不上PP。

【关键缺陷】物理性能差，透气性差，易形变，易脆化，高发脆，延性小于PP，易地应力裂开，表层强度低，易划伤。难包装印刷，包装印刷时，需开展表层充放电解决，不可以电镀工艺，表层暗淡无光。

【运用场所】用以挤压薄膜袋，绳子，包装袋，鱼网，自来水管；注塑加工低挡日用品及机壳，非承载预制构件，塑桶，塑料周转箱；挤压注塑器皿，空心产品，玻璃瓶。

【注塑成型】HDPE有数不尽的运用，范畴从可多次重复使用的厚壁饮品杯到5 - gsl罐，消费中国生产制造的HDPE的1/5。注塑加工等级一般溶体指数值5~10，有具备延展性较低流通性等级和具备可工艺性能的较高流通性等级。主要用途包含日用品和食品类厚壁周转材料；有延展性、经久耐用的食品类和建筑涂料罐；调节剂自然环境地应力裂开运用，如中小型汽车发动机燃料箱和90 - gal废弃物罐。

一般的HDPE熔点为142，溶解温度为300；注塑加工温度的可调式区段很大。注塑加工时，一般应用温度为180--230；由于环己醇类塑胶，它不吸湿，生产制造时，不需风干，但为了更好地产品品质，

可以用60 温度风干1hr，以排出来水浮；高压聚乙烯的溶体黏度大，源远流长比小，厚壁产品很有可能缺胶，因而，进胶口和过流道相对性很大；产品易带静电感应，表层易吸埃。缩水率为16%；溢边数值0.05mm。

特点编写