

小儿鼓翘浸膏喷雾干燥机LPG-200

产品名称	小儿鼓翘浸膏喷雾干燥机LPG-200
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

小儿鼓翘浸膏喷雾干燥机LPG-200

要物料有关信息汇总表 序号 项目 参数 1 物料名称 三拗片浸膏
小儿鼓翘浸膏 2 物料来源 水提浓缩液 水提醇沉浓缩液 3 药液性状
混悬液，易沉降，粘性一般 粘稠，乙醇残留 < 5%，喷干前加入糊精 4 物料温度
常温-85 常温-85 5 PH值 4.2-5.7 4.0-6.0 6 密度 1.08-1.10
1.075-1.17 总固含量（%） 20% 20% 8 干燥粉
水分 5.0%，吸湿性强 水分 5.0%，吸湿性强 2.4 工艺设计总体要求 需求编号 需求
必须/期望 响应或偏移说明 URS001
生产能力：水蒸发量满足 200kg/h，并提供公用工程耗量要求。 必须 URS002
物料固含量15-20%，热敏性物质，干燥后易吸湿，最终产品含水率 5%， 必须
URS003 干燥进风温度稳定可控，温度设定范围：常温-250，温度控制精度 ± 1 必须
URS004 干燥出风温度稳定可控，温度设定范围：常温-120，温度控制精度 ± 1 必须
URS005 加热方式:蒸汽加热+电加热补偿，蒸汽加热为主，使用电加热自动补偿，蒸汽换热器耐压
8bar,蒸汽换热管采用SUS304不锈钢无缝管复不锈钢翅片；电加热采用SUS304材质，加热系统要求设计制
造便于拆卸检修。设备进风系统经三级净化过滤（初效+中效+高温高效），需达到2010版GMP中D级净
化区的空气质量要求。初效空气过滤器：无纺布有框袋式过滤器，效率等级G4，通风量与风机匹配；箱
体采用304不锈钢制作，结构应方便更换滤袋。送风机采用SUS304材质，变频调速；
中效空气过滤器：无纺布有框袋式过滤器，效率等级F7，通风量与风机匹配；
箱体采用304不锈钢制作，结构应方便更换滤袋。
高温高效空气过滤器：耐高温（> 250）过滤器，康菲尔品牌、效率等级H13，通风量与系统匹配；箱
体采用304不锈钢制作，箱体采用SUS304不锈钢，氩弧焊接，抛光处理，结构设计便于DOP检测，便于清
洁、结构应方便高效过滤器更换；密封采用耐 高温制药级硅橡胶，成型密封；安装压差表。
必须 URS006 雾化方式:并流型高速离心喷雾，离心雾化器须有效密封阻止润滑油雾外泄，
润滑油采用食品级，不得污染产品；物料易析出、需防堵保温；过程中防止物料翻顶 必须
URS007 收料方式：塔底主出料、二只大旋风串联出料后除湿风冷却风送物料至净化室小旋风一点
连续收料,或提供其他更优方式（单台设备分别配两只304不锈钢收料桶）物料密闭转运，最终产品有微
生物检验要求； 除尘方式：主旋风分离器+喷淋除尘器二次除尘，旋风壁厚2mm,旋风交接处必须

采用圆弧过渡，无死角，旋风内壁镜面板，焊缝抛光，内表面粗糙度Ra
0.4 μm，配涡旋阀，快装式设计；旋风分离器两端配压力显示；风送管道采用不锈钢卫生管，焊端卡箍
连接，卫生级硅胶垫密封，收料旋风交接处必须采用圆弧过渡，无死角，快装式设计，旋风内壁镜面板
，焊缝抛光，内表面粗糙度Ra 0.4 μm，输送到洁净区收集；
气扫或风幕风送空气采用冷冻除湿机除湿，需经过初、中、高效三级空气过滤（效率等级同上）
必须