

## 0.3毫米厚复合土工膜价格

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 0.3毫米厚复合土工膜价格                |
| 公司名称 | 德州润泽土工材料有限公司                 |
| 价格   | 5.40/平方米                     |
| 规格参数 | 品牌:润泽<br>型号:SD600<br>断裂强度:10 |
| 公司地址 | 山东省德州市陵县东关开发区8号              |
| 联系电话 | 0534-8823019 15953441355     |

## 产品详情

150/0.3/150复合土工膜价格为5.40元每平米,

200/0.3/200复合土工膜价格为6.30元每平米。

复合土工膜与基础混凝土防渗墙的连接部位是围堰防渗的薄弱环节,需高度重视连接部位的处理。混凝土防渗墙施工完成后,施工平台2.0m以下的表层次料混凝土应按设计要求挖除,浇筑C20盖帽混凝土。盖帽混凝土顶宽4m,高2m,下部与混凝土防渗墙相接,宽度1m。

复合土工膜与混凝土防渗墙盖帽混凝土的连接采用埋置法,复合土工膜埋入盖帽混凝土中的长度>1.3m,并将其端部50cm范围内的上、下层土工布剥离。

复合土工膜与两岸连接部位也是围堰防渗的薄弱部位。在两岸设置混凝土盖板,并在盖板上对两岸基岩进行帷幕灌浆,以减小通过两岸堰肩的绕渗。盖板混凝土底宽5m,两侧开挖坡比1:0:3,往基岩内侧开挖厚度)2m。复合土工膜埋入混凝土盖板中的长度>1.0m,并将其端部50cm范围内的上、下层土工布剥离。

为适应堰体及堰基的沉降变形,在复合土工膜与盖帽混凝土连接处和复合土工膜心墙每升高12-15m高程处各设置一道伸缩节。复合土工膜伸缩节采用折迭形式,展开长度为150cm。