

# 树脂瓦仿古瓦别墅瓦

产品名称	树脂瓦仿古瓦别墅瓦
公司名称	四会市中辉建材制品厂
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:四会中辉建材 型号:瓦 规格:1050
公司地址	广东省肇庆四会市城中区济广塘路口
联系电话	0758-3300966 13827558144

## 产品详情

四会市中辉建材asa合成树脂瓦简介

。

树脂瓦前影：

适用范围：主要应用于平改坡工程、别墅、移动房屋、园林楼阁、警察保安亭、公共汽车等层面领域。

荷叶效应：合成树脂瓦表面致密光滑，具有“荷叶效应”本身不易吸附灰尘，一经雨水冲刷便洁净如新，瓦表面污垢被雨水冲刷后不会出现斑斑驳驳色现象。

体积稳定：合成树脂瓦的膨胀系数为 $4.9 \times 10^{-5} \text{mm/m}^{\circ}\text{C}$ 同时瓦型在几何形状上具有双向拉伸性能，即使温度变化大在瓦的伸缩也能被自身消化，从而确保几何尺寸稳定。

的防水性能：合成树脂瓦所选用的高耐候性树脂宽度比传统瓦宽45%，屋面接缝少，因此合成树脂瓦比传统瓦的防水性能大大提高。

色彩持久：合成树脂瓦表面材料是选用进口后超高耐候性工程树脂制作而成，在自然环境中具有超常的耐久性，它即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒的恶劣条件下，仍能保持其颜色的稳定性。

噪声效果好：经实验证明，在遭受暴雨、大风等外界噪音影响时，树脂瓦具有很好的吸收噪音功效。

耐腐蚀性能：在盐碱及60%以下的各种酸中渗泡24小时无化学反应，不褪色，非常适合于酸雨多发地区，腐蚀性厂房和沿海地区使用，效果特别显著。

耐保温性能：产品的导热系数为0.325w/mk，是大约粘土瓦1/310，是水泥瓦的1/5，是0.5mm厚彩钢的1/2000。

耐冲击性能：产品具有较强的外撞击承受力，经试验1公斤重的钢球从3米高自由落下不会产生裂纹，同时低温下抗撞击性能也十分显著。

绝缘体性能：产品是绝缘体的，遇到意外放电也会完好无损，特别适合雷发地区和高压线附近代替金属瓦安全性更有保障。

## 规格

### 宽度

1050mm

960mm（实用）

### 长度

按节距订做（必须是节距的倍数）

### 波距

160mm

30mm

### 节距

219mm

### 常用配件

#### 长

#### 实长

#### 斜脊封头长

#### 宽

#### 高

#### 正脊瓦

960mm

#### 斜脊瓦

150mm

滴水板

三通

160mm160mm × 180mm × 180mm

封檐板

220mm × 5=1100mm (加30mm接口边长)

产品组装：

屋面或屋架 放线 安装檩条 处理斜天沟污水

安装三通 安装正脊瓦 安装主坡屋面主瓦

脊瓦 安装斜脊瓦 安装次坡屋面主瓦

安装斜面封头 处理屋面凸出物 接缝处理

安装注意事项：

檩条可选用方管（60 × 40 × 3mm）或c型钢（100 × 50 × 20mm）或防腐木方（60 × 40mm）。

檩条间距为660mm，由下往上排列。

主瓦安装时要根据当地分向，逆向安装，搭接一个瓦波两侧同时进行。

安装正脊瓦时将第一张脊瓦截掉一段后再安装。

正、斜脊瓦安搭接处应锯齐、正、斜脊瓦安装完毕后再安装三通风。固定件为专用配件，固定时，先用电钻钻孔，孔经要比钩钉丝杆大2mm，自攻螺丝建议选用直径6.3mm。

树脂瓦的安装方法跟彩钢瓦的安装方法是一样的，其实是只要是搭棚工或者做钢结构的工人都不用教就能会的，安装方法简便快捷。

四会市中辉建材制品厂坐落在中国玉器之乡--广东四会市。是一家集生产和销售frp玻璃钢防腐建材、玻璃钢拉挤型材、玻璃钢模压制品为主的厂家。我厂配置设施齐全，拥有机械拉挤生产线两条，玻璃钢模压机一台，工程师3人、技术骨干15人；工厂创立于2005年4月15日，经过十年来的坚持和努力得到了广大经销商和用户的一致好评。主要经营产品有：frp（玻璃钢）檩条、frp（玻璃钢）水槽、frp（玻璃钢）防腐瓦、frp防腐平板、玻璃钢水槽配件以及玻璃钢复合制品等。 "专业、专注、专心"是我们一致以来的经营理念、坚持以人为本、技术创新、真诚服务为核心，力求把更好的产品展现给客户。同时业欢迎各用户来图来样加工定做。 四会市中辉建材厂生产的frp（玻璃钢）防腐建材，由于frp（玻璃钢）防腐檩条和frp(玻璃钢)防腐水槽优异的防腐性能，在化工防腐建筑行业当中搭配使用frp檩条和frp水槽其效果更好的为用户大大节约了后续维护成本；所以被广泛的应用于有化学腐蚀要求的工业厂房、化工厂、特别潮湿地区的厂房，比如各种化工原料厂房、电镀行业、不锈钢板厂房、玻璃

刻花车间、陶瓷厂、煤场、盐场、冶炼厂、造纸厂等。

四会市城中区中辉建材制品厂电话：86 0758 3300966移动电话：13827558144传真：86 0758 3300966地址：中国广东四会市城中区济广塘路口

- 1、验货：收货时请与物流公司送货人员当面核对数量，如发现数量不足或配件丢失，请及时联系客服中心，我们将马上为您核实情况并尽力为您解决问题。如您24小时内未清点或未及时告知我们缺失数量将视为数量正确。
- 2、产品质量：我们所发全部产品均通过生产中，生产后，发货前等多次检查，验证合格后才会发货，但因产品的特殊性，在运输、卸货等过程中难以确认毫无半点损伤，如有问题请尽快与我司联系。
- 3、关于退货，因我们的产品特殊性，货物不提供换货服务，因此客户下单时请仔细确认货物信息。如果产品本身的质量问题导致产品本身应有的功能缺失或达不到正常使用标准，在未曾使用产品并不影响二次销售的情况下，可向客服申请退货。退货应在收货签单确认后的72小时内申请，并在申请后24小时内寄回货物。时间以买家发货物流单/快递单扫描时间为准。其它如产品并不如想象中喜欢等等非产品本身质量问题的原因，我们将不提供退货。
- 4、图片与实物：产品的图片比较真实地反映我司产品的实际情况，但因光线，角度，拍摄水平等因素可能会导致图片与实物略有差异。同时，由于市场变化等外因素工厂可能会随时调整产品及外包装的颜色，请以实际为准。