

环氧磨石地坪样式全,环氧磨石地坪,同顺地坪多图

产品名称	环氧磨石地坪样式全,环氧磨石地坪,同顺地坪多图
公司名称	山东同顺地坪工程有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:环氧磨石 型号:QN1732
公司地址	山东省聊城市东昌府区金柱康城17号楼东户401
联系电话	06358300826 18371082878

产品详情

山东同顺地坪工程有限公司是一家从事高科技地坪工程的综合性企业，公司引进先进技术，组建了一支强大的、具有十多年作业经验的专业施工团队，下面为大家分享环氧磨石地坪相关知识：

环氧磨石地坪施工工艺：基面处理：打磨基面、清洁干燥；底涂层：环氧底油辊刷一遍；面涂层：环氧磨石涂料拌彩石摊铺、刮平。固化后，用专用机械打磨平整、抛光。地坪厚度：6—10mm

山东同顺地坪工程有限公司为客户提供专业的各类地坪:水磨石、金刚砂耐磨地坪、密封固化地坪 艺术地坪 素混凝土地坪 超平地坪 环氧磨石 环氧彩砂 PVC塑胶地板 硅PU止滑 防滑坡道

在图案层外侧整体浇注摊铺浆料颜色和(或)磨石集料明显不同于图案层的无溶剂环氧磨石地坪浆料,直至高出图案层的高度0.2~0.3mm,震动抹平,边角机械不到之处采用手工操作。图案层与图案外侧浇注浆料共同构成磨石层。

山东同顺地坪工程有限公司是一家从事高科技地坪工程的综合性企业，公司引进先进技术，组建了一支强大的、具有十多年作业经验的专业施工团队，下面为大家分享环氧磨石地坪相关知识：

底漆实干后用无溶剂低黏度环氧树脂掺石英砂和（或）石英粉制成砂浆漆刮涂。制作图案层：对于面积较大的大块图案，则按预先设计好的图案式样将模具用环氧胶或其他高强度粘接剂粘接在砂浆层上，然后往模具中浇注摊铺无溶剂环氧磨石地坪浆料而后震动抹平，边角处采用手工操作，摊铺厚度高出图案层设计厚度0.2~0.3mm；