

固安县四轴五轴对外加工 三维柔性焊接夹具

产品名称	固安县四轴五轴对外加工 三维柔性焊接夹具
公司名称	泊头市力创机械设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:润业 型号:齐全
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇周庄
联系电话	0317-8299521 13722703222

产品详情

定制说明 产品特点：互换性强、稳定性高、精度保证、性价比高；适用于小批量多品种多规格的工件焊接和产品的装配；

产品分类：按孔系分为： 28和 16两大系列，按结构分为二维柔性组合工装和三维柔性组合工装，工装平台按材料分为钢件平台和铸铁平台以及复合板平台；技术参数：28系列工装平台孔距为100mm,16系列工装平台孔距为50mm，平台上均刻有相应的网格线，根据客户要求，在平台的两直角边上面可以刻画毫米标度尺；1.通用2D、3D工装平台(16、 28孔系):

1) 工装平台的平面度: 0.15mm/m², 3D平台平面与侧面的垂直度: 0.15mm/m

2) 工装平台材质：钢件（低合金钢Q345）,进行整体热处理，消除内应力

3) 孔距位置公差±0.05mm以内 4) 16系列孔距为50mm， 28系列孔距为100mm

2. 工装夹具的主要辅件: 1) U型方箱、L型方箱：

材质：Q345，平面度 0.2mm/m²,垂直度 0.15/200mm、平行度 0.20/200mm 2) 支撑角铁：

材质：Q345或HT250，平面度 0.2mm/m²,垂直度 0.15/200mm、平行度 0.20/200mm

3) 定位件：材质：45#，平面度 0.2mm/m²,垂直度 0.15/200mm、平行度 0.20/200mm

4) 角度器：材质：45#，可根据刻度精确定位0至225度的任意角度，角度调节精确到0.5度

5) 锁紧件：材质：45#，锁紧力 1.2T，调质处理HRC32~35°；钢珠淬火处理HRC58~62°

6) 压紧件：材质：45#，调质处理 来图定做，工期：30个工作日。