

供应k140冷热水高压清洗机 清洗设备

产品名称	供应k140冷热水高压清洗机 清洗设备
公司名称	重庆碧姆科技发展有限公司
价格	1450.00/台
规格参数	品牌:康之源 型号:K140 电压:220v
公司地址	重庆市渝中区民生路9号20-9#
联系电话	023-81700708 13883872046

产品详情

K140冷热水高压清洗机

高压清洗机概述

高压水流清洗机，是通过动力装置使高压柱塞泵产生高压水来冲洗物体表面的设备，设备输出的水的冲击力大于污垢与物体表面附着力，高压水就会将污垢剥离，冲走，达到清洗物体表面的一种实用性清洗设备。

高压清洗机性能参数

功率：1700w 喷射压力：140BAR 流量：380L/H 重量：12kg

吸水管长度：5米 高压输出管长度6米

高压清洗设备适用范围

- 1、建筑物外墙、地坪、浴池、游泳池清洗，对门窗、地面、厕所、油污以及人工难以清洗到的角落特别有效。
- 2、各种机动车辆、工程车辆、工程机械和农业机械配套产品的清洗保养，如冲洗汽车、推土机、混凝土搅拌机、拖拉机等。是个人及小型车辆养护单位清洗汽车、摩托车最为理想的清洗工具。
- 3、食品加工场、食品加工机械以及宾馆、饭店的厨房烟机，地面，墙面的清洗清理工作。

冷热水高压清洗机如何选购

1.高压清洗机视场合要求，也可分为热水和冷水式的。一般市面上大部分是冷水式，以水龙头注入常温清水便可使用；但有部分营业场所需要以热水冲洗，这时就必须特别选购冷热水式的高压清洗机，可以给清洗机吸水管供应低于60度的热即可。

3.其次选择喷头

不同的喷头所造成的清洗效果也不同。如圆形水柱喷头可以增加清洗效率，扇型喷头可以转动喷头作为低压喷雾(可喷清洗剂)及高压扇型水柱。

K140高压清洗机随机附件：

- 1.进水管接头
- 2.高压管
- 3.出水管
- 4.带有滤网的进水口
- 5.清洗液壶
- 6.枪套
- 7伸缩杆

高压清洗机操作步骤：

注意：不干净的水质会影响高压水泵体和相关配件，所有的高压清洗机（除热水系统外）均使用冷水。

有效操作的水温5 到60 。

供水：

关于接头，使用带有标准接头的水管，一般长5米，把水管的一头接在机器上另外一头接到自来水龙头。

1. 把水龙头打开
2. 把扳机锁扣打开
3. 按动枪扳机
4. 打开电源开关使机器开启。

启动

当喷水口出来的时候，高压水枪符合反冲力原理，这时必须确保你已经站稳，并且手握住了枪和枪杆；不能喷枪对人喷射。

喷水口喷出的水花分有水花和扇形水花。

使用清洗液

在清洁作业的时候也可以使用清洗液。带有壶盖的清洗液壶使清洗工作更方便，扳下水壶并打开盖子，把清洗液注入容器中。

注意：使用清洗液时要拔下枪杆或拔开枪头使机器处于低压状态。