

CS4230,兼容FT2820,足额3W功放CS

产品名称	CS4230,兼容FT2820,足额3W功放CS
公司名称	深圳市上大科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:安耐科 (ANT) 型号:KL1362
公司地址	深圳市龙华新区民治街道粤通综合楼D栋511
联系电话	0755-023358070 13926596180

产品详情

5W单声道自带升压功放CS8332S,CS8323S , 7W单声道自带升压功放CS8326S,8W单声道自带升压功放ANT 8815 , 9W单声道自带升压功放CS8326C , 立体声5W自带升压功放CS8353C , ANT8821 , 立体声3W自带升压功放ANT8820 , 32W单声道自带升压功放CS8672C , 足额3W单声道自带升压功放CS4230E

CS4230E是一款采用CMOS工艺, 电容式升压的GF类单声道音频功率放大器, 可以为4 负载提供连续的4 .8W功率输出。内部集成了固定增益模块, 有效的减少了外围器件, 节约PCB面积空间。能够兼容FT2820 , 具有更好的成本优势以及音质输出

5W单声道自带升压功放CS8332S,CS8323S , 7W单声道自带升压功放CS8326S,8W单声道自带升压功放ANT 8815 , 9W单声道自带升压功放CS8326C , 立体声5W自带升压功放CS8353C , ANT8821 , 立体声3W自带升压功放ANT8820 , 32W单声道自带升压功放CS8672C , 足额3W单声道自带升压功放CS4230E

CS8332S足3W单声道功放IC , 自带升压功放IC

CS8332S已经接受市场大量预定, 并且在推出后得到音箱市场的广泛认可。质量可靠, 出货稳定。

CS8332S采用TSSOP16封装, 管装, 交货数量灵活。

表面器件标识以及包装信息如下表

CS8332S提供了纤小的SOP16L封装形式供客户选择, 其额定的工作温度范围了-40度至85度。

5W单声道自带升压功放CS8332S,CS8323S , 7W单声道自带升压功放CS8326S,8W单声道自带升压功放ANT 8815 , 9W单声道自带升压功放CS8326C , 立体声5W自带升压功放CS8353C , ANT8821 , 立体声3W自带升压功放ANT8820 , 32W单声道自带升压功放CS8672C , 足额3W单声道自带升压功放CS4230E

CS8326C内部集成了优异的噼噗-咔嚓（POP-noise）杂音抑制模块电路,内部集成升压模块，正常工作电压范围为3.0V-5.0V，使得客户可以选择单节18650电池或者聚合物单节锂电池供电，便可以获得极强的音频功率输出。适用于便携式蓝牙音箱扩音器

CS8326C内部是AB类和D类以及升压电路集成的特殊R类结构，MUCH功能功放静音同时可以提供单独的电压电流输出能力，PVDD脚位可输出可以达到4A的电流。

CS8326C在应用时无需滤波器的CLASS D类结构可以减少外围电路设计，以及节约PCB空间。

72%效率，高电源抑制比（PSSR）在217HZ下为70db，启动时间260ms，静态电流10mA，低关断电流<0.1 μ A，过流保护，短路保护和过热保护，符合Rosh标准的无铅封装

关于CS8326C的电气参数描述如下