

供应导轨式升降货梯型号参数特点

产品名称	供应导轨式升降货梯型号参数特点
公司名称	山东百华机械有限公司
价格	44000.00/台
规格参数	品牌:山东百华 型号:SJDJ0-75 规格:1500*1500mm
公司地址	山东省济南市济阳县济北开发区富阳街157-1号
联系电话	0531-81171016 15908088345

产品详情

供应导轨式升降机国体主要特点介绍：

导轨式升降平台

承载量大，可实现楼层间的分层控制，采用旁置油缸或者双侧油缸，起升时由电机带动齿轮泵转动抽油进入油缸，[油缸](#)

在液压油的压力作用下向上工作，带动链条向上升高。链条固定在载货台面上，使载货台面上升;下降时在台面自重作用下，通过电磁阀将油缸液压油回流到油箱内，从而使台面[平稳下降](#)。

导轨式升降机

为不能到达要求的场合等比较难解决的狭小空间，可以量身打造高效率的送货平台，产品液压系统设置防坠、上下层

门互动连锁，各楼层和升降

台工作面均可设置操作按钮，实现多点控制。[产品结构坚固，承载量大，升降平稳](#)

，安装维护简单方便，是[经济实用](#)

的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得更好的使用效果，本产品主要应用于化工、高温、高压、电厂、核工业基地、炸药等防爆企业。

导轨式升降机

最大承载10吨，实现多点控制，上下楼层互动连锁，达到安全使用；提升高度高，采用旁置油缸、或双侧式油缸，

运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长；停电手动下降、紧急停止按钮，[方便、快捷、实用](#)；地坑深度一般为15cm-30cm，顶层高度不受限制，可根据现场环境定做用；层门可贯通，厂房内外可相互

截开，[方便、节省空间](#)

：特别适合2-3层钢结构厂房，内外部均可使用；泵站采用进口泵站，如果速度要求过高，采用进口定制泵站，达到理想的送货要求，油缸和密封件采用进口零部件，解决客户油压不稳定，零部件漏油问题，电器零部件可选，（上海人民电器、法国施耐德、德国西门子）

[液压电梯](#)在具备传统曳引式电梯的安全装置的同时，

还设有：[溢流阀](#)：可防止上行运动时系统压力过高，[应急手动阀](#)：电源发生故障时，

可使轿厢应急下降到最近的层楼位置开门，[手动泵](#)：当系统发生故障时，

可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到最近的层楼位置；

[管路破裂阀](#)：当液压系统管路破裂轿厢失速下降时，

可[自动切断油路停止下降](#)。油箱油温保护：当油箱中油温超过标准设定值时,油温保护装置发生信号,暂停电梯使用,当油温下降后方可启动电梯。