

## 专业生产FRZ-50矿用风动振动棒

产品名称	专业生产FRZ-50矿用风动振动棒
公司名称	泰安市鼎鑫矿用设备制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:鼎鑫 型号:FRZ-50矿用风动振动棒 直径:5000毫米
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8530303

## 产品详情

专业生产FRZ-50矿用风动振动棒 50型风动振动器、风动混凝土振动器、混凝土振动器、FRZ-50建筑用混凝土振动棒、供应山西风动振动棒、批发混凝土风动振动棒、振动棒厂家 泰安鼎鑫以矿业安全生产为己任致力研发、生产、供应更加安全的矿用产品。风动混凝土振动器是专业用于煤矿施工的产品，是我公司在原生产FH-65型插入式和市场现有BQF风动潜水泵的基础上，重新研制的一种以压缩空气为气源，叶片式风马达为动力，软轴传动的新型风动混凝土振动器。它具有振幅大、频率高、重量轻、结构合理、操作安全、维修使用方便等优点。不受电源、潮湿等条件限制，特别是需要防爆的场所有着电动振动器不可替代的安全性和可靠性。广泛适用于有压缩空气气源的建筑工程的施工中。为各种干硬性和塑性混凝土捣实作业，在含有瓦斯与煤尘的煤矿井下及其矿井“套边”水泥捣固工程尤为适用，使用绝对安全可靠。该振动器分动力和振动两部分。动力部分采用叶片式风动马达，振动棒软轴头浮动插入风动马达轴头上联接套内，待振动棒上外套插入后将手柄紧定合为一体。

FRZ-50风动混凝土振动器主要技术参数 直径：50毫米 总长度：5000毫米（不包括动力部分）

动力：叶片式风动马达 额定转速:3000转 / 分 使用风压:0.4-0.5兆帕 负荷耗气量：1.5米<sup>3</sup> / 分

排风截面：32 × 5(毫米) 孔 进风接头外径：25毫米 振动频率（空气中）:3000次 / 分

下部振幅（空气中）：> 12毫米 总重量（含振动棒）：27 . 5公斤

风动振动棒棒头直径有：32，38，50，70mm可供选择

本公司同时还经营：PZ-5型喷浆机、PCZ-5型喷浆机

凿岩设备：QCZ-1气动冲击钻、Y5凿岩机、KHYD岩石电钻

潜水泵：FWQB50-25风动潜水泵、BQF16-15风动潜水泵、QYW25-45风动潜水泵 同时还销售各种喷浆机

、喷涂机配件：橡胶料腔、橡胶喷浆管、橡胶弹簧、喷头、喷头座、橡胶弯头、耐磨钢衬板、橡胶密封板、锥形套管、旋流器、快速接头及接头座等配件。 ，欢迎需要的客户抓紧拨打电话订购吧！我们会以最满意的服务，优质的产品、坚持顾客至上，锐意进取的经营理念。

网站报价不准确，有什么不懂的可以拨打以下电话，谢谢合作！！ 联系人：刘颖 手机号：18660899208

传真：0538-8530316