

# 埃克森美孚Exxsol D80

产品名称	埃克森美孚Exxsol D80
公司名称	上海慧朔科技股份有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:Exxsol D80 CAS:64742-48-8
公司地址	上海市嘉定区南翔镇金通路1736弄2号413室
联系电话	021-51699260 13601821059

## 产品详情

### 一，环保溶剂油Exxsol D80质量指标报告

项目	质量指标	参考标准	试验方法
馏程 ( )	205-237	ASTM D86/ASTM D1078	实测
闪点 ( )	81	ASTM D56/ASTM D93	
密度 (15 , g/cm )	0.794	ASTM D4052	
粘度 (25 , mm/s)	2.09	ASTM D445	
芳香烃含量 ( % , by Volume )	< 0.1	ASTM D1319	
相对挥发速度 ( n-BuAc=100 )	1	EC-M-F01	
苯胺点 ( , mixed )	76	ASTM D611	
溴值 ( mg/100g )	< 25	ASTM D2701	
颜色 ( Saybolt )	+30	ASTM D156/ASTM D1500	

### 二，详细介绍

Exxsol D80是脱芳烃类溶剂油，属于烷烃溶剂油。它的馏程为205~237 ，闪点为81 ，密度为0.794g/cm<sup>3</sup>，粘度为2.09mm<sup>2</sup>/s(25 )，芳香烃含量<0.1%，相对挥发速度为0.01 ( n-BuAc=1 )，KB值为28，溴值18mg/100g，表面张力为26mN/m(25 )，折射率为1.438(20 )。产品是铁桶装，规格为163公斤/桶，量大时可提供散水。Exxsol D80可用作工业清洗液（金属产品加工业清洗，机器及机器零部件清洗，汽车制造业清洗，电子电器设备清洗，维护保养清洗，橡皮布清洗，纤维和皮革脱脂/清洁以及衣物干洗等），金属加工液（铸造液，冲压油，切割油，放电加工液，铝轧制油），装饰涂料用溶剂或稀释剂（金属/塑料用涂料，木器涂料，船舶涂料），消费品用溶剂（气雾杀虫剂溶剂），PVC降粘剂（PVC医药手套，PVC壁纸，胶粘剂），PVC稳定剂的载剂。Exxsol D80的优势在于：低气味，馏程窄，低粘度，与大多数产品表面相容，在运输中不会分类为危险品。