

小儿鼓翘中药清膏喷雾干燥机LPG-200

产品名称	小儿鼓翘中药清膏喷雾干燥机LPG-200
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

小儿鼓翘中药清膏[喷雾干燥机](#)LPG-200

收料方式：塔底主出料、二只大旋风串联出料后除湿风冷却风送物料至净化室小旋风一点连续收料,或提供其他更优方式（单台设备分别配两只304不锈钢收料桶）物料密闭转运，最终产品有微生物检验要求；

除尘方式：主旋风分离器+喷淋除尘器二次除尘，旋风壁厚2mm,旋风交接处必须采用圆弧过渡，无死角，旋风内壁镜面板，焊缝抛光，内表面粗糙度Ra 0.4 μm，配涡旋阀，快装式设计；旋风分离器两端配压力显示；

风送管道采用不锈钢卫生管，焊端卡箍连接，卫生级硅胶垫密封，收料旋风交接处必须采用圆弧过渡，无死角，快装式设计，旋风内壁镜面板，焊缝抛光，内表面粗糙度Ra 0.4 μm，输送到洁净区收集；

气扫或风幕风送空气采用冷冻除湿机除湿，需经过初、中、高效三级空气过滤（效率等级同上）

喷雾干燥工艺简要描述：

贮罐内的料液由送料泵送入高速离心雾化器，在干燥塔内将料液雾化成细小雾滴。

常温空气由送风机送经过初效、中效过滤器过滤后，至蒸汽加热器加到130（压力6kgf/cm²）左右，再经电加热加热到设定进风温度 180-220，经高效三级过滤器后流经蜗壳、热风分配器，均匀进入塔内。细小雾滴与高温热空气接触，瞬间干燥，并在下落过程中不断干燥残留水份。大多干粉从塔底出料、部分细粉随同空气从风管进入二级旋风分离器分离出料后落入下部除湿风送系统的管道，除湿冷风把干粉送入净化室的收料小旋风分离出料装袋。从小旋风出来的除湿风被送回干燥塔内，保证尾粉不排掉。从大旋风分离器出来的尾气由引风机送入湿法除尘器除尘后排空。