

# 密封防水胶水，耐高温耐黄变胶水

产品名称	密封防水胶水，耐高温耐黄变胶水
公司名称	东莞市孚立电子材料有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:固乐邦 型号:8800 8500:P66
公司地址	广东省东莞市常平镇桥沥桥头管理区泰佳工业园
联系电话	0769-83840318 18002629405

## 产品详情

高要求、高难度粘接方案

8500 8800 P66

东莞市孚立电子材料有限公司

中国·东莞

高粘力强力胶系列

对粘接金属、不锈钢、玻璃、亚克力、塑胶、塑料等材料，

固乐邦研发的强力胶系列有着很好的附着力，用途广泛，

可粘接所有有粘接要求的材料，可适应胶枪、滴胶等工艺

上胶，表干固化快，单组份无需混合，方便操作，具有耐

候性、高透明、高粘接力、耐高温、防水等优异性能。广

泛适应于LED灯饰、线路板补强、水钻粘接、户外木地板

粘接、阳光屋粘接等等应用。

LED 灯饰,易点胶，高粘力，防水，耐温效果极佳

在该处涂8500

可对排线进行补强作用

高透明

15分钟内表干

长期耐温100度

高粘接力

单组份无需混合

易点胶

高度防水性

耐候性

耐高温达180度

玻璃与铝合金粘接，木质地板粘接，具有耐候性、防水、耐高温等优异性能

可长期日晒雨淋，粘力好！

固乐邦强力胶系列可解决高难度粘接方案！

8800

10000cps ，高粘度可适用于胶枪 ，高透明 ，高粘力,适应温度- 40度至100度。

防水性能优异: 长期浸泡水中测试两周,循环测试不脱落,防水等级达到 IP67

耐高温性能: 可耐高温100度,

粘力性能: 万能拉力检测测试强度,垂直拉力为 5kg/cm<sup>2</sup>

耐候性能:静置一年,日晒雨淋一年,测试结果达标

适应范围:金属、塑胶 ( PP、TPU、PE、ABS等 )、玻璃、亚克力等材料的粘接

8500

12000cps ，高粘度可适用于胶枪 ，胶体呈淡黄色 ，粘力超过 8800 ，

适应温度- 40度至120度。

防水性能优异:长期浸泡水中两周,循环测试不脱落,防水等级达到 IP67

耐高温性能:可耐高温 120度

粘力性能:万能拉力检测测试强度，垂直拉力为 10kg/cm<sup>2</sup>

耐候性能:静置一年,日晒雨淋一年,测试结果达标

适应范围:金属、塑胶 ( PP、TPU、PE、ABS等 )、玻璃、亚克力等材料的粘接

P66

100cps，高性能强力胶，具有高粘力、耐黄变、高透明、耐高温、易点胶、固化快、防水等优异性能，广泛应用于亚克力钻

（水钻）粘接、金属、玻璃、塑料、玻纤等材料的粘接，具有优异的粘接力。

初步测试：

从外观上看P66呈透明状，是一款单组份胶水，无需再进行调配可直接使用

在快速点胶过程中没有出现拉丝现象且具有很强的初粘性，

用P66粘住玻璃，马上把玻璃垂直放置，小片玻璃不会掉落。