

# ESD静电放电试验桌，静电放电台价格

产品名称	ESD静电放电试验桌，静电放电台价格
公司名称	深圳市杰瑞试验设备有限公司
价格	3800.00/套
规格参数	品牌:杰瑞 型号:ESD-DESK
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍文昌路149号文康苑5楼
联系电话	0755-23300200 13530762037

## 产品详情

杰瑞公司自创立伊始，就立志做到“以卓越质量，创造世界名牌”。杰瑞拥有一批具有丰富的制冷实践经验、专业化的技术团队和高效专业的售后服务人员，随时为客户提供专业意见，协助解决一切有关仪器、制冷设备的难题，并且可根据客户的要求进行设计、开发与生产，并对产品质量持续试验改进。

一、ESD静电放电试验桌，静电放电台价格产品参数：ESD-DESK电放电试验台产品严格按照IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准的要求为静电放电试验专门设计，使试验配置更加规范化，从而提高试验的重复性与可比性。本试验台还可用于群脉冲和衰减振荡波等试验。从细节着手，设计精良，工艺精湛，美观大方，最大限度满足用户测试需求及高频干扰测试的扩展需要。

二、ESD静电放电试验桌，静电放电台价格主要技术指标:

木桌：1600mm×1000mm×800mm（长×宽×高）1张 参考接地板：

2700mm×1800mm×1.0mm（长×宽×厚）1张 水平耦合板 1600mm×800mm×1.0mm（长×宽×厚）1张

垂直耦合板：500mm×500mm×1.0mm（长×宽×厚）1张 绝缘衬垫：（胶垫）

1400mm×600mm×0.5mm（长×宽×厚）1张 接地电缆：470k Ω×2 2根

三、ESD静电放电试验桌，静电放电台价格接地参考平面（GRP）

- 1、厚度不小于0.25mm的铜板、铝板或厚度不小于0.65mm的其它金属材料板材。并且安全接地。
- 2、接地参考平面每边至少伸出受试设备（EUT）0.5m。最小尺寸为1m X 1m。
- 3、受试设备（EUT）与实验室墙壁和其它金属物体间的距离至少1m。
- 4、落地式设备与接地参考平面间的绝缘支座的厚度为0.1m。
- 5、台式设备放在接地参考平面上0.8m高的木桌上。在桌面上放置面积1.6 X 0.8m的水平耦合板，并用一个厚0.5mm的绝缘衬垫将受试设备、电缆与耦合板隔离。
- 6、如果受试设备过大而不能保持与水平耦合板各边的最小距离为0.1mm，则使用另一块相同的水平耦合板放置在距第一块短边0.3m处。两块水平耦合板用带有两个470k Ω电阻的电缆连接到接地参考平面。
- 7、垂直耦合板尺寸为0.5m X 0.5m，平行受试设备放置并保持0.1m距离。

#### 四、我们的服务

- 1、售前服务：产品销售前为客户免费提供产品技术方案，并可根据客户要求提供现场讲解和技术咨询服务。
- 2、售后服务：产品销售后派出人员为客户免费提供产品使用培训，现场指导产品的使用和维护
- 3、质量保证：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修
- 4、维修服务：我公司对所用产品提供终生维修服务。如产品在保质期外出现故障，维修服务只收取元器件费用。
- 5、服务迅捷：我公司承诺客户服务热线在接到客户咨询或维修等信息后4小时内做出回应；维修服务在做出回应后24小时内安排人员到达现场。

服务热线：13530762037 刘小姐