双羽二硫化钼润滑脂

产品名称	双羽二硫化钼润滑脂
公司名称	深圳双羽新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:双羽润滑脂 型号:sy-003
公司地址	深圳市上梅林颂德国际11楼1107
联系电话	0755-88603713 18566662067

产品详情

润滑脂-深圳双羽高科技润滑油科技有限公司为你提供二硫化钼润滑脂。

二硫化钼脂FAG8000-725-2

一、概述：

1、产品说明：

本品由复合锂皂稠化合成油经特殊工艺加工而成，其中特别加入具有优异抗极压性能的二硫化钼粉末，大大提升油脂的极压抗磨性能，是一种使用温度宽、稠度受温度影响小，适用材料广的特殊润滑脂。使用温度范围：-40～180℃.

2、产品特点：

卓越的极压抗磨性能，能有效降低涂覆的机械部件剧烈摩擦导致温度过高和造成机械损失等问题；

采用纳米的极小颗粒二硫化钼粉末，减小摩擦的机械噪声；

具有良好抗水淋性能，防水效果好，遇水不乳化，流失量小；

防锈性能好，保护使用部件金属不被锈蚀；

优良的机械安定性，抗剪切能力强，通用性好，使用寿命长。

二、理化指标：

序号	项目	产品指标	参照标准
1	颜色/外观	黑色均匀油膏	目测
2	锥入度 0.1mm	265～295	GB/T 269
3	滴点 °C	220	GB/T 3498
4	分油量（100°C，24h） %	0.5	SY/T 2729
5	蒸发损失量（99°C，24h） %	无	GB/T 7325

6	延长工作锥入度（105次）	320	GB/T 269
7	水淋流失量（38℃，1h）%	5	GB/T 3498
8	四球机试验 最大无卡咬负荷PB，N（kg/f）	2000	GH/T 3142
9	铜片腐蚀（100℃/24h）	合格	GB/T 7326

三、用途：

适用于机动车的变速齿轮，机械的转向齿轮，压延机、锻造机、减速机等重负荷机械设备及齿轮、轴承润滑。

四、注意事项：

1、本品应储存于阴凉干燥处，注意防潮防晒；

2、不能和其它油脂混合使用，严禁混入其它杂物；

3、换脂时应将先前用过的废脂、杂质清除干净后，方可涂加本润滑脂。

五、贮存方法：

密闭状态下置于室内干燥通风处，贮存期为二年；

包装规格：170 KG/桶；15 KG/桶。