

筛网筛管设备价格筛网筛管设备仁春网业图

产品名称	筛网筛管设备价格筛网筛管设备仁春网业图
公司名称	石家庄仁春网业设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:仁春 型号:GY1821
公司地址	河北石家庄鹿泉经济开发区
联系电话	031189171184 13933878361

产品详情

焊网机性能特点： 该设备采用数控同步控制技术，焊接时间与分控焊接时间均由PLC数字编程系统组成，输入面板为触摸屏或键盘两种，操作更加智能化，合理化。焊网机一次压紧，分次焊接，该控制的优点是：可以在同一张网上出现纬与纬之间30多种不同尺寸的孔。焊接采用新型高效焊接变压器，扩大了焊接丝径的范围。焊网机机型用途： 可用于外墙脚手架踏板、钢笆片的生产制造

焊网机的英文名Welding nets machine 主要用于：建筑网片，足球场，铁路、高速公路、桥梁、建筑、住宅小区等护栏网以及货架、仓储笼的的焊接。能够高质量地完成不同丝径，不同目数的各种焊网的焊接要求：

- 1、数控网栏排焊机网片的最达宽度为3.0米
- 2、数控网栏排焊机焊接直径为2.5mm-6mm
- 3、数控网栏排焊机焊接变压器空气自冷
- 4、数控网栏排焊机焊接形式一次压紧，分控焊接
- 5、数控网栏排焊机焊接时采用周波微调，减少电焊污染
- 6、数控网栏排焊机焊接压力可调
- 7、数控网栏排焊机径丝尺寸可调

筛网安装中存在的问题有：

- 1) 大多的筛分设备制造厂在制造筛子时，为了提高有效筛分面积，都把筛网的支撑梁设计成一根侧立的

钢板，再在钢板上压一块或衬一块橡胶保护条，因此上面无法再加装压板。

2) 有的筛面较宽的振动筛，如YAH2460单筛，筛面2.4m x 6.0m，则将筛网分成两半。中间由压板、螺钉将筛网压住，两头用张紧钩将筛网向筛框方向张紧。这种方式在初次安装时尚可，多次安装后，由于固定在筛框梁上的带内螺纹的固定板上的螺纹或锈死，导致螺钉拆不出来，给检修带来很多不便。另外，从筛网失效的情况看，虽然筛网变短了，但筛网摩擦扯断的局面没有明显改善。可采用下列几种改进措施解决上述问题：

1) 将支撑梁（扁钢）改为角钢，再在角钢上表面衬胶，减少筛网与角钢的刚性接触；

2) 将压紧螺栓做成丁字头螺栓，在紧固螺栓时防止螺栓打转；

3) 在角钢上选择合理位置焊接需要数量的托板。以YAH-2460单筛为例，一般，可将支撑角钢设计为3根，每张筛网压上、下两个位置，则每张筛网压6块压板。在安装筛网前先将丁字螺栓放在托板上，上头露出角钢。

4) 铺好筛网，预张紧，再安装上压板；压板压紧后再将筛网张紧到设计要求。

上述改进方法可解决筛网延长、摩擦等问题，压板安装全部在上面进行，且不受外部条件影响，更换筛网时不需要作任何处理，极为方便可行。此外，改进后的安装方式可大大延长筛网的使用寿命，同时减少检修时间，大大降低生产成本。筛分设备是破碎工艺中最常用的设备，在矿山、水电、公路建设中都是不可缺少的，主要用于对破碎的矿山、岩石、矿石或砂石进行分级，以获取不同粒级的产品。筛网是振动筛的重要组成部分，其在安装过程中存在的问题及改进方法如下文分析