弹簧线厂家弹簧线稳畅电子制品查看

产品名称	弹簧线厂家弹簧线稳畅电子制品查看
公司名称	东莞市稳畅电子制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:vde 型号:BS1060
公司地址	东莞市虎门镇白沙社区连升北路
联系电话	86-076985500878 13650291497

产品详情

UL电源线,供求UL电源线

UL电源线是传输电流的电线。通常电流传输的方式是点对点传输。电源线按照用途可以分为AC交流电源线及点击此处添加图片说明DC直流电源线，通常AC电源线是通过电压较高的交流电的线材，这类线材由于电压较高需要统一标准获得安全认证方可以正式生产。而DC线基本是通过电压较低的直流电，因此在安全上要求并没有AC线严格，但是安全起见，目前各国还是要求统一安全认证。

UL电源线的结构并不是十分复杂，但是也不要从表面就简单的可以一下子看穿它，如果好好的去研究电源线的话，有的地方还是需要专业的去了解电源线的结构的。

彩排线 彩排线的作用 稳畅彩排线

彩排线主要应用于电气回路内部配线及仪表用线、配电系统及量测系统之内部线路、以及一般连接线。

产品广泛用于手机、数码相机、机顶盒、复印机、传真机、仪器仪表、电源、充电器、马达、音响、显示器、空调、冰箱、医疗设备、教学设备、玩具、汽车、家用电器以及电路板等产品的连接领域。

排线具有优良的电性能、介电性能、耐热性，排线具有更高的装配可靠性和质量。

颜色齐全，红色、黑色、白色、黄色、绿色、蓝色、紫色、棕色等，可按客户要求 生产其它颜色。

拖链电缆 东莞电缆

在设备单元需要来回移动的场合，为了防止电缆纠缠、磨损、拉脱、挂和散乱，常把电缆放入电缆拖链

中，对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回移动,这种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性专用电缆便叫拖链电缆，通常也可称之拖曳电缆，坦克链电缆。

拖链电缆主要应用于：工业电子系统,自动生成线，仓储设备，机器人，消防系统，起重机，数控机床和冶金工业。

拖链电缆一般性要求：1、拖链电缆的敷设不能扭曲，即不可从电缆卷筒或电缆盘的某一端解开电缆，而应先旋转卷筒或电缆盘将电缆展开，必要时可将电缆展开或悬挂起来。用于该场合的电缆只能直接从电缆卷上取得。

2、必须注意电缆的弯曲半径。(有关信息可在柔性拖链电缆选型表中寻找）。

3、电缆必须松散的并排敷设在拖链中，尽可能分开排列，用隔片分开或穿入支架空挡的分离空洞中，在拖链中电缆间的空隙至少应为电缆直径的10%。

4、拖链中的电缆不得相互接触或困在一起。

5、电缆的两点都必须固定，或至少在拖链的运动端必须固定。一般电缆的移动点离拖链端部的距离应为电缆直径的20-30倍。6、请确保电缆在弯曲半径内完全移动，即不可强迫移动。这样电缆彼此间或与导向装置这间可经相对移动。经过一段时间的操作后，检查一下电缆的位置。该检查必须在推拉移动后进行。

7、如果拖链折断，则其电缆也需要更换，因为过度拉伸造成的损坏无法避免。