

## 电源线插头厂家,电源线插头,稳畅电子制品查看

产品名称	电源线插头厂家,电源线插头,稳畅电子制品查看
公司名称	东莞市稳畅电子制品有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:多芯线 型号:EU1713
公司地址	东莞市虎门镇白沙社区连升北路
联系电话	86-076985500878 13650291497

## 产品详情

XL-PE无卤电子线

UL10444 无卤电子线

Product Description:

Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor.

PE OR XL-PE insulation.

Rated temperature:60 OR80 .Rated voltage:90volts

Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting.

Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test

Top coated conductor is avaiable

说明：

导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜

PE, XL-PE绝缘

额定温度：60 ,80 额定电压：90Volts

使用标准厚度，易剥，截断容易。

可通过UL VW-1 及 CSA FT1 ，垂直燃烧测试

Applications:

As insulated singles for use in jacketed cable. For use in Class 2 circuits of electronic equipment.

应用：

用于电子及电器设备内部配线

TPE TPE电线材料 稳畅TPE电线

TPE电线材料环保符合RoHS、PAHs等标准。1．抗张强度比一般PVC电线大：一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm<sup>2</sup>，而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm<sup>2</sup>；2．具有良好的耐候性(-30 ~105 )；3．具备良好的柔软度；4．具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂，故不会有移形性)；5．燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾)；6．具有较高的体积电阻率：PVC电线一般为10<sup>12</sup>~10<sup>15</sup> /cm<sup>3</sup>，低烟无卤电线大于10<sup>16</sup> /cm<sup>3</sup>；7．具有良好的耐高压特性：PVC电线一般耐10KV以上，而低烟无卤电线高达15KV以上；8．具有良好的弹性和粘性；9．比重为1.1~1.2。

热塑性弹性体TPE ( Thermoplastic Elastomer ) 是一种具有橡胶的高弹性，高强度，高回弹性，又具有可注塑加工的特征的材料。具有环保无毒安全，应用范围广，有优良的着色性，触感柔软，耐候性，抗疲劳性和耐温性，加工性能优越，无须硫化，可以循环使用降低成本，既可以二次注塑成型，与PP、PE、PC、PS、ABS等基体材料包覆粘合，也可以单独成型。

双绞线 PVC多芯电脑线

双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起，可以降低信号干扰的程度，每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。“双绞线”的名字也是由此而来。双绞线一般由两根22-26号绝缘铜导线相互缠绕而成，实际使用时，双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里的。典型的双绞线有四对的，也有更多对双绞线放在一个电缆套管里的。这些我们称之为双绞线电缆。在双绞线电缆（也称双扭线电缆）内，不同线对具有不同的扭绞长度，一般地说，扭绞长度在38.1cm至14cm内，按逆时针方向扭绞。相邻线对的扭绞长度在12.7cm以上，一般扭绞的越密其抗干扰能力就越强，与其他传输介质相比，双绞线在传输距离，信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制，但价格较为低廉。

双绞线可分为屏蔽双绞线 ( STP=SHIELDED)和非屏蔽双绞线 ( UTP=UNSHIELDED)。

本公司经营各种电线线材，欢迎来电咨询。