

# 蓝牙智能道闸系统\_德道门控智能

产品名称	蓝牙智能道闸系统_德道门控智能
公司名称	石家庄德道门控智能设备销售有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市桥西区西二环裕华路交叉口尚君苑一层二层
联系电话	0311-66030219 17732306500

## 产品详情

该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示、以及扩展友好的LED计数显示界面，协调实现对通道智能化控制与管理等。能方便兼容IC卡、ID卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，为出入人员提供文明、有序的通行方式，有效管理人员进出。

功能及特点：具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；

通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；

防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小；

防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；

摆臂同步可调（针对双摆情况）；

具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；

可自由调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；

可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；

单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出；

可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；

延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位；

断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。

机箱材料：国产标准304号不锈钢

机箱尺寸：380长\*280宽\*1000高（MM）

摆臂长：600mm

摆动方向：单向或双向

驱动电机：直流有刷电机 200W/24V

输入接口：干接点信号或12V电平信号或脉宽 100ms的12V脉冲信号，驱动电流 10mA

通信接口：RS485标准 距离 1200米

LED指示灯：1个 读卡窗：2个

通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）出现故障后的自动复位时间：10秒

工作环境：室内、室外（阴棚）

温度：-40 —— 80 湿度：5%——90%