

供应二手无铅全自动双波峰焊锡机

产品名称	供应二手无铅全自动双波峰焊锡机
公司名称	深圳市智驰科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯泰高 型号:KT-300A-LF 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永镇塘尾华丰科技园11栋2、3楼
联系电话	0755-27456080 13560723306

产品详情

KT-300A-LF无铅双波峰焊锡机产品特点：

- 1、机体流线型外观设计，采用喷塑工艺不掉漆，美观大方，经久耐用。
- 2、二段独立1.2米预热区，全红外预热，使PCB获得良好的焊接效果。
- 3、专利钛合金链爪，不粘锡，永不变形，寿命长。
- 4、两扇观察窗，外观美观大方，方便操作和维护。
- 5、锡炉采用可调节喷口设计；锡渣氧化量超低，采用液态锡流动式设计原理，减少锡的冲击氧化量，波峰可随PCB板宽窄调节，大大减少了焊接PCB小板时锡的氧化量，可调距离为80-350MM。
- 6、传动机构采用精密模块化设计，传动准确，寿命长，易保养。
- 7、松香喷雾装置可拉出，并可拆卸，便于清洁维护。
- 8、隔离式喷雾装置，助焊剂烟雾从专用风道排出。
- 9、强大参数库功能，各类PCB工艺参数可按需调用操作。
- 10、采用PLC控制系统，确保系统具有可靠性和稳定性。
- 11、可按用户设定的日期、时间及温控参数进行自动开关机。
- 12、系统故障自我诊断，故障原因自动显示，故障排除方法随时查询。

- 13、加热温度采用PID闭环控制，温控稳定可靠。
- 14、闭环式自动跟踪喷雾系统，喷雾宽度和喷雾时间自动调节，并可按需设置提前和延长喷雾时间。
- 15、设置有经济运行，过板自动起波，限度地减少锡氧化量。
- 16、运输系统采用限力器,保证运输时的稳定性及安全性。
- 17、短路及过流保护系统，对设备关键电器元件起保护作用。
- 18、运输系统闭环控制。无级调速，精确控制PCB预热与焊接时间。

KT-300A-LF无铅双波峰焊锡机技术参数：

PCB板可调宽度Max.50~350mm

PCB板运输高度 750 ± 50 mm

PCB板运输速度0~1800mm / min

PCB板运输角度（焊接倾角）3~7度

PCB板运输方向L R/R L（可选）

PCB板上元件高度限制Max.100mm

波峰高度范围0——12mm可调，并保持波峰平衡。

波峰数量2

预热区长度1200mm

预热区数量2

预热区功率8kw

预热区温度室温~250 可设置

加热方式红外

冷却区数量1

冷却方式轴流风机冷却

适用焊料类型无铅焊料/普通焊料

锡炉功率10kw

锡炉溶锡量Approx.300kg

锡炉温度室温~300 、控制精度 $\pm 1-2$

温度控制方式P.I.D+SSR

整机控制方式面板按钮控制,可以手动/自动控制，运输速度可调可数显，温度可调可数显。

助焊剂容量Max5.2L

助焊剂流量10~100ml/min

喷雾方式德国FEST无杆气缸 + 日本明治喷头

电源3相5线制 380V

启动功率（总功率）max.15kw

正常运行功率Approx.7kw

气源4~7KG/CM2

深圳市智驰科技长期供应二手SMT设备（贴片机，回流焊，波峰焊，印刷机，AOI）及SMT周边设备（上板机，下板机，接驳台），提供一站式SMT贴装解决方案，提供回流焊[波峰焊](#)维修保养服务。