

供应二手1250平板刮刀下卸料离心机

产品名称	供应二手1250平板刮刀下卸料离心机
公司名称	梁山县盛强二手化工设备购销部
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:张家港 型号:1250型 材质:8--9成新以上
公司地址	山东省济宁市梁山县拳铺镇方东村
联系电话	18264790788

产品详情

现货供应二手离心机，二手1250型平板刮刀下卸料离心机，二手卧式刮刀卸料离心机，二手三足离心机，二手平板闭密离心机，二手全自动卸料离心机，二手卧式过滤离心机，离心机是连续运转、间歇操作的过滤式离心机，其控制方式为自动控制，也可手动控制。离心机操作过程中的进料、分离、洗涤、脱水、卸料及滤布再生等过程一般均在全速状态下完成，单次循环时间短，处理量大，并可获得较干的滤渣和良好的洗涤效果。工作原理 利用旋转的转鼓带动转鼓内物料作高速旋转时产生的离心力将两种密度不同且互不相溶的液体与固体颗粒的悬浮液进行分离的机械。主要特点1、采用编程器控制（PLC和触摸屏为选装件），程序设定，无人看护的自动化操作，可实现人机对话，操作、维护方便。2、动作元件采用电气-液压自动控制。加料、初过滤、洗涤、精过滤、卸料全过程监护。3、独立电气控制箱，可实现远距离控制。4、安全保护：转速检测，过振动保护（选装件），开盖保护（选装件），电机过载过热保护，刮刀旋转机械电气双重控制。5、机壳采用焊接式结构，结构紧凑，机器承载强度更高。6、电机与离心机主机为整体安装，方便用户安装和使用，并减小机器占用空间。7、全密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶。8、独立式液压站，可隔离安装，方便检修。9、采用液力耦合器传动（GK1250以上机型），起动平稳，有效保护电机不过载损害，简化日常保养作业。10、设计隔振装置和橡胶减振基础，机器运转平稳，振动和噪声大大降低，改善生产车间和工作环境，减小机器振动对设备和环境的危害。卧式刮刀卸料离心机有较广的适用范围:卧式刮刀卸料离心机的适用范围，它可用于含固相颗粒粒径约大于10 μ m的固液二相悬浮液的分离。一般来说，悬浮液中固相颗粒的重量浓度大于25%而液相粘度小于10²Pa.s时选用该机较合适。因此，卧式刮刀离心机已经广泛用于化工、轻工、制药等工业部门中的硫酸铵、硫酸钠、*镍、*亚铁、淀粉、硼酸、葱、聚氯乙烯、尿素、重碱、烧碱、食盐、氯化钾、*钾等百余种物料分离。使用卧式刮刀离心机时，必须确保公益系统的进料量稳定，进料中的固相浓度稳定，否则将会使离心机产生较大的振动和噪声，影响离心机的使用效果或产生不安全因素 新近二手不锈钢储罐，二手10立方20立方30立方50立方60立方100立方62台，二手不锈钢发酵罐的组成部件包括：罐体主要用来培养发酵各种菌体，在使用过程中应注意经常检漏，节省投资和运行成本（人工费、电费、蒸汽耗费）运行时不用添加化学药品 设备根据废水或污水特性，储罐用以存放酸碱、醇、气体、液态等提炼的化学物质。储罐广泛在华北地区，根据材质不同大体上有：聚乙烯储罐、聚丙烯储罐分类;由于储存介质的不同，储罐的形式也是多种多样的，按储罐的材料

：储罐工程所需材料分为罐体材料和附属设施材料。罐体材料可按抗拉屈服强度或抗拉标准强度分为低强钢和高强钢，高强钢多用于5000m³以上储罐；附属设施（包括抗风圈梁、锁口、盘梯、护栏等）均采用强度较低的普通碳素结构钢，其余配件、附件则根据不同的用途采用其他材质，制造罐体常用的国产钢材有20、20R、16Mn、16MnR、以及Q235系列等二手不锈钢反应釜、二手搪瓷反应釜、二手电加热反应釜，二手三足离心机、二手卧式螺旋沉降离心机，二手喷雾干燥机、二手流化床干燥机、二手闪蒸干燥机、二手不锈钢列管冷凝器、二手不锈钢罐、二手厢式压滤机等等各种化工设备转让，有需用的客户请及时联系