

重庆高品质砂浆增塑剂、砂浆王、石灰精 全国可物流

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 重庆高品质砂浆增塑剂、砂浆王、石灰精 全国可物流 |
| 公司名称 | 高新技术产业园渝磊建材厂 |
| 价格 | 600.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:高和 型号:gh |
| 公司地址 | 517837304@qq.com |
| 联系电话 | 02388239883 18875227015 |

产品详情

砂浆增塑剂（砂浆王、石灰精）

公司地址，重庆市九龙坡区石桥铺一城精英国际23楼1号

公司网址：www.cqsyljc.com

技术咨询电话，13500378038

砂浆增塑剂产品简介 1、砂浆增塑剂不但能代替混凝土中的白灰，还能减少砂浆中的水泥用量。2、砂浆增塑剂能够改善砂浆的物理性能，与同标号、同配比的砂浆相比，浓度提高10%-25%，并可节约水泥10%-40%。3、砂浆增塑剂在砂浆中不会产生新的化合物，其耐久性比普通砂浆有明显的提高。

砂浆增塑剂产品用途 1、适用于各种工业、民用建筑的彻筑砂浆、抹灰砂浆、水泥砂浆。

2、适用于制作石棉瓦、空心砖、轻质板等水泥制品。

3、适用与硅酸水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。 砂浆增塑剂使用方法

1、掺量为水泥的重量1-3%，可直接掺入。

2、首次拌制砂浆时，掺量应增加一倍，拌制时间应适当延长2—3分钟。

3、由于各地使用材质不同（如细砂），在配制低标号砂浆时，掺量应适当加大。

砂浆增塑剂搅拌方法 1、立式搅拌机：

开机 + 配比中的100公斤砂 + 水泥或石灰 + 砂浆增塑剂 + 其余砂 + 水。

2、卧式搅拌机：开机 + 所需水的1/3 + GH高效砂浆王+ 水泥或石灰 + 砂 + 水（适量）。

3、强立式搅拌机：把砂浆增塑剂、水泥、石灰和砂一起加入搅拌机内搅拌，然后加水。

砂浆增塑剂包装储运 1、砂浆增塑剂包装规格为25公斤/袋，无毒不燃，可按一般货物运输。2、砂浆增塑剂应储存在通风、干燥的专用仓库内，应严防潮湿和暴晒，保持期为24个月，超过有效期经检验合格后仍可使用。

