

16口工业交换机飞崧通讯ESD116以太网交换机

产品名称	16口工业交换机飞崧通讯ESD116以太网交换机
公司名称	苏州飞崧通讯技术有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:飞崧通讯 型号:ESD116
公司地址	苏州相城经济开发区康元路777号
联系电话	0512-80981699 15995877029

产品详情

产品简介：

ESD116为非网管百兆工业以太网交换机，配置16个百兆端口，支持多种光电口组合形式，最多支持8个光口，壳体采用高强度铝合金型材，具有强效散热能力。支持双路冗余电源设计，12~36V宽电压输入，极大提高了电源输入的适应性和可靠性满足。支持宽温-40 ~ 75 的条件下正常运行，适应恶劣的工作环境条件，满足工业现场的运行要求。

产品特点：

- 1.支持双路冗余电源设计，4pin可插拔端子，支持12~36V宽电压输入，交直流通用，同时提供电源防反接保护及过压、欠压保护，极大提升产品工作的稳定性
- 2.壳体采用铝合金型材，具有高效散热性
- 3.-40 ~ 75 工作温度，在极端气象条件下也能安全运行
- 4.达到IP40防护等级，具有超强的防水防尘防腐蚀性能力
- 5.配置16个百兆端口，支持多种光电口组合形式
- 6.最多支持8个光口
- 7.支持8k MAC地址表
- 8.平均故障间隔时间达280,000小时，在长达5年的质保期内如遇故障可提供免费换机服务，彻底解决后顾之忧
- 9.遵循IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3x

10. 支持DIN导轨，可选配挂板，满足工业现场的需要

规格参数：

遵循标准

IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3x

技术参数

交换方式：存储转发

流 控：全双工流控，半双工背压控制

MAC 地址表：8K

数据包缓存：1M bit

协 议：CSMA/CD

端口

□：10/100BaseT(X)自动侦测，全双工/半双工，MDI/MDI-X自适应。

□：100Base FX，SC/ST/FC接口可选，支持双纤/单纤。

电源接口：双路冗余输入PWR1/PWR2，4pin可插拔式端子台5.08mm间距。

指示灯：电源P1、P2；网口SPD、LNK；光口L9~L16。

线缆

双绞线：100m（采用标准CAT5，CAT5e网络线缆）

多模光纤：1310nm，2km/5km可选

单模光纤：1310nm，20km/40km/60km可选；1550nm，40km/80km/100km可选

电源

保护功能：反接，过压，欠压，双路冗余

输入电压：DC12~36V/AC12~30V，47~63Hz

可选DC36~72V/AC30~50V/AC110V/AC220V

最大功耗：16W

环境

工作温度：-10 ~ 60 （常温型号）

-40 ~ 75 （宽温型号）

存储温度：-40 ~ 85

相对湿度：5 ~ 95%（无凝露）

机械结构

壳体：铝合金型材

防护等级：IP40

安装方式：DIN导轨，可选配挂板

重量：1280g

质保

MTBF：280,000小时

保修期：5年

外形尺寸（W × H × D）

92 × 155 × 155（mm）