

醇酸磁漆多少钱 醇酸磁漆配方

产品名称	醇酸磁漆多少钱 醇酸磁漆配方
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:联迪 型号:醇酸
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

醇酸磁漆太贵 醇酸磁漆的价格 醇酸磁漆类 醇酸磁漆型号 醇酸磁漆多少钱 醇酸磁漆配方
醇酸磁漆环保 醇酸磁漆环保吗 醇酸磁漆的特点 醇酸磁漆如何除去味道 醇酸磁漆每公斤的价格
醇酸磁漆几时干 醇酸磁漆固化剂的价格 醇酸磁漆干的速度

联迪漆业以生产再忙，安全不忘；安全生产，人人有责，遵章守纪，保障安全；
事故不难防，重在守规章的原则兢兢业业的为新老客户提供最优质的涂料，让君用的安心，买的放心

一、组成：

醇酸磁漆由高性能醇酸树脂、颜料、催干剂和溶剂调制而成。

二、用途：

用于室内外金属及木器表面的保护及装饰性涂覆。

三、性能特点：

该漆具有较好的光泽，漆膜丰满，色泽鲜艳，机械强度好，耐候性好，能自然干燥，也可低温烘干。

四、技术指标：HG/T-2576-94

容器中状态：搅拌混合时无硬块，呈均匀状态

施工性：喷涂二道无障碍

干燥时间：表干： 5h、实干： 15h

漆膜颜色及外观：符合标准及其色差范围、平整光滑

流出时间(6号杯)： 35s

细度： 20um

遮盖力：白色 100g/m²;红色、黄色 130g/m² ;绿色 50g/m² ;蓝色 80g/m² ;黑色
40g/m²

不挥发物：(黑色、红色、蓝色) 42% ;其他色 50%

光泽(60。)： 90

耐弯曲性(120 ± 3 加热一小时后)： 3mm

渗色性：无渗色(白色、红色、银色略去试验)

耐水性：18小时不起泡不开裂、不剥落、允许微发白、浸水后保光率不小于80%

结皮性：24h、10级。

五、施工要求：

将产品充分搅拌均匀后，在涂有底漆的金属或木器表面采用刷涂或喷涂法施工，每层喷

涂厚度以15~20um 为宜，前一道干后才能涂下一道，可用 x-6醇酸稀释剂调整原

漆粘度，配套底漆为醇酸底漆，醇酸二道底漆、环氧树脂底漆、酚醛底漆等，漆膜经

60—70 烘烤后耐水性可显著提高，有效贮存期为一年。