

丙烯酸马路划线漆质量可靠 快干马路划线漆

产品名称	丙烯酸马路划线漆质量可靠 快干马路划线漆
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	品牌:联迪 型号:醇酸
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

丙烯酸马路划线漆品牌 丙烯酸马路划线漆价格 贵阳丙烯酸马路划线漆
丙烯酸马路划线漆质量可靠 陇南丙烯酸马路划线漆 济南丙烯酸马路划线漆
丙烯酸马路划线漆哪里买水磨石翻新丙烯酸马路划线漆 丙烯酸马路划线漆多少钱

联迪漆业以生产再忙，安全不忘；安全生产，人人有责，遵章守纪，保障安全；
事故不难防，重在守规章的原则兢兢业业的为新老客户提供最优质的涂料，让君用的安心，买的放心

一、 产品说明

该漆以基丙烯酸树脂及各色颜料组成组份一，以hdi-缩二尿为组份二（固化剂）两组分组成。漆膜具有良好的物理机械性能，耐湿热，耐盐雾及耐候性突出。

二、 设计用途

用于船舶，桥梁，钢结构作防腐面漆。

三、 物理参数

颜 色 各色

光 泽 有光

理论涂布率 240g/m²（以100um干膜计，不计损耗）

比 重 1.1-1.37

干燥时间 23 ± 2 : 表干0.5h 实干 24h

完全固化 23 ± 2 : 7d

闪点 27

贮存期 甲组：12个月；乙组（固化剂）6个月

四、 施工说明

混合配比 甲组份：乙组份=4:1（或按厂方临时提供的比例使用）

熟化时间 23 ± 2 : 20min

适用期 23 ± 2 : 8h

施工方法 高压无气喷涂、有气喷涂，手工刷涂、滚涂

稀释剂 丙烯酸聚氨酯涂料稀释剂

最大稀释量 15%

喷孔 0.46-0.53mm

工具清洗 丙烯酸聚氨酯涂料稀释剂

漆膜厚度 湿膜：170um，干膜：100um

涂装间隔 23 ± 2 : 最短2h，最长无限

表面处理 如前道漆已经污染，应用适当的方法除去油脂，灰尘，也可用本漆稀释剂擦洗。

施工条件 气温2-35，相对湿度 85%，被涂物表面温度应高于露点温度3 以上，再有雨雾，雪天和较大灰尘条件下不可施工。

保养期 23 ± 2 7d以上

五、 包装规格

甲组份20升容器装，乙组份10升容器装

六、 注意事项

- 1.若前道涂料涂装时间过久，涂后道涂料时应用水砂纸打毛，清除掉表面灰尘后再涂漆，以保证层间附着力。
- 2.施工时所用工具应清洁干燥，涂料不得混入水分或其他杂质。本涂料现涂现用，配好的漆需在8小时内用完。漆膜未完全固化之前，应采取保护措施，避免受到雨水或其他液体的冲洗和践踏。
- 3.涂料使用后包装桶必须盖严密封，否则易受潮气、醇、水的作用而变质，严禁用香蕉水和汽油稀释。

4.涂料存放于温度较低通风干燥处，远离热源，避免日光直射并隔绝火种。