

厂家直销醇酸漆，醇酸锤纹漆 各色 高性价比

产品名称	厂家直销醇酸漆，醇酸锤纹漆 各色 高性价比
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:联迪 型号:多种
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

【厂家直销 免费拿样】优质醇酸锤纹漆 品牌漆 选联迪 专注十二年 厂家直销醇酸漆，醇酸锤纹漆 各色 高性价比 醇酸锤纹漆 橘纹漆 砂纹漆 皱纹漆 可免费式样

这个要看个人的使用方法，只要懂得这两种油漆各自的性能，避免使用不当，一般都不会出现什么大的缺陷，而且也不会说哪个油漆先出现缺陷的问题。

锤纹漆由改性醇酸树脂、专用色浆、助剂及铝粉等制造而成。在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定，应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

主要组成：该漆是以锤纹树脂与颜料、填料、助剂、溶剂等调制而成。

主要特性：漆膜色泽鲜艳、光亮坚硬。具有良好的户外耐候性能。施工方便。

用途：适用于防盗门、机电设备、保险柜等涂装。

施工参数：颜色 各色

闪点 大于30

密度 1.21克/立方厘米（视颜色不同）

干膜厚度 30微米

理论使用量 100克/平方米（视颜色不同）

时间干燥：23

表干

实干

1(h)

20(h)

建议涂装道数：二道，干膜厚度60微米。

签到配套用漆：传统型底漆、中间漆、醇酸底漆、中间漆。

表面处理：前道漆膜必须干燥完全，对固化已久的涂层，涂刷前将表面进行打磨并除去涂层表面的油污、灰层，漆膜上无酸碱及水分凝结等杂物后才能涂装后道油漆。

平面漆施工技巧：

- 1、底材须处理干净，保证无油无尘无锈。可用酸洗、磷化或白电油、溶剂清洗等方案。
- 2、为防锈，上面漆前应喷一层防锈底漆。注意强溶剂面漆不应用弱溶剂底漆，并在底漆干后喷面漆，否则有可能咬底。有必要的地方，须刮涂附着力，干性较好的原子灰。
- 3、施工粘度一般为16-22秒（涂4杯）。粘度太低了，容易流挂，不好遮盖；高了，表面流平差，有皱纹，甚至起泡，起麻点。
- 4、空气压力应保持在0.5pa-0.8pa,保证漆雾雾化良好。
- 5.喷涂时应薄喷多遍,按先上后下,先次面后主要视觉面、先里后外的顺序喷涂。最后一遍的喷涂厚度若太薄，则成膜物质少没有流平余地，以至漆膜粗糙失光。
- 6、烤漆按要求的温度、时间烘烤，升温过快或温度过高均可造成失光。请注意烤箱温度是否均匀，读数表是否准确，这些因素是烤漆质量投诉的主要原因。