恒温恒湿试验机，150升型号

产品名称	恒温恒湿试验机，150升型号
公司名称	厦门锐迪科仪电子科技有限公司
价格	101.00/台
规格参数	品牌:锐迪科仪 型号:RDB-80 (A~G) RDB-150 (A~G) 温度范围:-70°C~+(150°C)
公司地址	厦门市思明区香莲里34号27D室A区
联系电话	0592-5569541 13860157290

产品详情

恒温恒湿试验机，rd-150型号内箱尺寸

产品介绍

恒温恒湿试验箱又名环境试验箱，试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。

特点

1.高质感外观，机体采圆弧造型，表面经雾面条纹处理，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠。

2.长方形复层玻璃观窗口，可在试验中进行试验品观察使用，窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴，及高亮度.pl荧光灯保持箱内照明。

3.箱门双层隔绝气密迫紧，可有效隔绝内部温度泄漏。

4.具可外接式供水系统，方便于补充加湿桶供水，并自动回收使用。

5.压缩机循环系统采用法国“ 泰康 ”牌，更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒（r23、r404、r507）。

6.控制器采用进口lcd显示屏幕，可同时显示测定值及设定值、时间。

7.控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速（ouick）或斜率（slop）控制。

8.内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。

执行标准与试验方法

a. gb11158 高温试验箱技术条件

b. gb10589-89 低温试验箱技术条件

c. gb10592-89 高低温试验箱技术条件

d. gb/t10586-89 湿热试验箱技术条件

e. gb/t2423.1-2001 低温试验箱试验方法

f. gb/t2423.2-2001 高温试验箱试验方法

g. gb/t2423.3-93 湿热试验箱试验方法

h. gb/t2423.4-93 交变湿热试验方法

i. gb/t2423.22-2001 温度变化试验方法

j. iec60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法

k. iec60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法

l. gjb150.3 高温试验

m. gjb150.4 低温试验

n. gjb150.9 湿热试验

控制器（temi2500）：原装进口lcd液晶显示彩色触摸屏控制器。

控制方式:温度、湿度、温湿度可做程式交变控制。

程式组容量：120pattern(组) 1200step(段) 每组程式最多可设repest99段，段运行时间最长：99小时59分。

程式循环：全部循环、最多999回、部分循环、最多99回。

具有断电记忆功能，复点后可继续执行未完成之试验。

可与电脑连接rs232接口，可将温湿度试验曲线完全记录。

彩色触摸屏控制器

技术参数

型号	rdb-80 (a~g)	rdb-150 (a~g)	rdb-225 (a~g)	rdb-408 (a~g)	rdb-608(a~g)	rdb-8
内部尺寸 wxhxd (cm)	40x50x40	50x60x50	50x75x60	60x85x80	80x95x80	100x
外部尺寸wxhxd (cm)	90x136x94	100x146x104	100x161x117	110x171x137	130x181x137	150x1
温度范围	-70°C~+100°C(150°C) (a:+25°C b:0°C c:-20°C d:-40°C e:-50°C f:-60°C g:-70°C)					
湿度范围	20%~98%r.h.(10%-98%r.h/5%~98%r.h为特殊选用条件）					
温湿度解析精度/均匀度	±0.1°C；±0.1%r.h./ ±1.0°C；±3.0%r.h.					
温湿度控制精度/波动度	±1.0°C；±2.0%r.h./ ±0.5°C；±2.0%r.h.					
升温/降温时间	约4.0°C/分钟；约1.0°C/分钟（每分钟下降5~10°C为特殊选用条件）					
内外部材质	全机为sus 304#不锈钢板雾面处理，内箱为不锈钢					
保温材质	耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料					
冷却系统	风冷式/单段压缩机(-20°C)，风、水冷式/双段压缩机(-40°C~-70°C)					
保护装置	无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝					
配件	记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、pl箱内灯、隔板、干湿球纱布					
控制器	韩国“ temi ”或日本“ oyo ”牌任选					
压缩机	法国“ 泰康 ”牌					

电源	1φ 220vac±10% 50/60hz & 3φ 380vac±10% 50/60hz

恒温恒湿试验机，rd-150型号内箱尺寸