

自动胶合板涂胶机 木工涂胶机

产品名称	自动胶合板涂胶机 木工涂胶机
公司名称	任县巨友机械制造厂
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:巨友 型号:JY600
公司地址	河北省邢台市任县
联系电话	0319-7581969 13903291229

产品详情

600型双面涂胶机：(涂胶机)

- 1.最大有效涂胶机宽度600mm.加工高度2-30mm.
- 2.胶辊直径为250mm（两根），天然丁清胶辊。耐油性、耐腐蚀、耐磨。
- 3.调胶钢辊直径180mm（两根），胶量大小可以任意控制。
- 4.底部料斗设计，不用反复添胶，省工，省胶，干净，大大提高工作效率。
- 5.整机全槽钢结构，配有门型护罩，安全、使用。
- 6.配备1.5KW-6级电机，150型全钢齿轮减速机，寿命更长。

1100型双面涂胶机：（涂胶机）

- 1.最大有效涂胶机宽度1100mm.加工高度2-30mm.
- 2.胶辊直径为250mm（两根），天然丁清胶辊。耐油性、耐腐蚀、耐磨。
- 3.调胶钢辊直径180mm（两根），胶量大小可以任意控制。
- 4.底部料斗设计，不用反复添胶，省工，省胶，干净，大大提高工作效率。
- 5.整机全槽钢结构，配有门型护罩，安全、使用。
- 6.配备1.5KW-6级电机，150型全钢齿轮减速机，寿命更长。

1400型双面涂胶机：（涂胶机）

最大涂胶宽度;1400mm

最大加工宽度：80mm

胶辊直径：250mm

涂胶速度：16m/min

电机功率;3.0KW

外形尺寸：2230*800*1430mm

净重：800KG

1.最大有效涂胶机宽度1400mm.加工高度2-30mm.

2.胶辊直径为250mm（两根），天然丁清胶辊。耐油性、耐腐蚀、耐磨。

3.调胶钢辊直径180mm（两根），胶量大小可以任意控制。

4.底部料斗设计，不用反复添胶，省工，省胶，干净，大大提高工作效率。

5.整机全槽钢结构，配有门型护罩，安全、使用。

6.配备1.5KW-6级电机，150型全钢齿轮减速机，寿命更长。

一、安全守则

1. 凡使用本设备人员，必须仔细阅读和领会说明书，方可操作机器。

2. 启动前和启动时，挤胶辊和胶辊必须分开，决不能在辊筒之间有较大挤胶力或发生干摩擦的情况下启动机器，否则极易拉坏减速机或烧坏电机。

3. 切记并防止人体及尖、硬物体进入辊筒之间，以确保人身及设备安全。

4. 涂胶机每使用8小时后，必须将辊筒表面、端面及挡胶板清洗干净，不得有残留胶层，防止机械锈蚀。

5. 轴承、导槽、链条、蜗轮箱等应及时加注润滑油防止锈蚀和磨损。

6. 加工过程中发现异常现象应立即按动总停开关，总电源未关闭前，请勿做机器维修。

7. 非专业电工请勿打开电气箱，改变出场时接线位置；保修期范围内，授权维修人员才能维修，否则不保修。

二、保养及维护

1. 涂胶机每使用8小时后，必须将辊筒表面、端面及挡胶板清洗干净，不得有残留胶层；长时间停用，还应采取防锈措施。

2. 轴承、导轨、导槽、链条、蜗轮箱等零件应定期加注润滑油防止锈蚀和磨损。