

# RXZ1电动二通阀 瑞喜自控

产品名称	RXZ1电动二通阀 瑞喜自控
公司名称	永嘉县瓯北瑞喜自控阀门厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞喜自控 型号:RXZ1 材质:黄铜
公司地址	中国 浙江 温州市 永嘉县瓯北镇东方工业赵宅街1号
联系电话	86 0577 67963311 15868793188

## 产品详情

品牌	瑞喜自控	型号	RXZ1
材质	黄铜	连接形式	内螺纹
公称口径	DN15-25 ( mm )	适用介质	冷热水
压力环境	低压	工作温度	常温
流动方向	单向	驱动方式	电磁
零部件及配件	配件	形态	隔膜式
类型(通道位置)	二通式	标准	国标
密封形式	软密封型		

### rxz1系列电动阀

#### 产品简介

本电动阀是专供中央空调风机盘管使用的配套产品，由驱动器与阀体两部分组成。驱动器由一个同步电机驱动，具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。阀体部分采用活塞式结构。电动阀可与温控器配套使用，实现对供暖通风和空调系统中冷热水的开关控制。

#### 特点

节能产品，功耗小，且只有在阀门启动时（15秒内）才需耗电4w。手动杠杆可以系统调试及维修时手动控制。驱动器可以快速拆卸，操作方便。阀门结构独特，确保阀门紧闭。

#### 外形尺寸

## 技术规范

工作电压：200-240v/ac , 50/60hz

功率消耗：4w（仅在执行器动作开闭时）

电机类别：同步电机

公称压力：1.6mpa

适用介质：水

阀门开启时间：< 15s

环境温度：0-65

适用流体温度：1-95

阀体材质：黄铜或青铜

装箱数量：30只

外箱尺寸：42cm\*26cm\*31cm(长\*宽\*高)

## 安装示意图

## 水系统安装连接示意图

## 型号对照表

名称	型号	规格		l	h
二通电动阀	rxz1-2215	1/2"	dn15	95	114
	rxz1-2220	3/4"	dn20	95	114
	rxz1-2225	1"	dn25	95	114
三通电动阀	rxz1-2315	1/2"	dn15	95	132
	rxz1-2320	3/4"	dn20	95	132
	rxz1-2325	1"	dn25	95	132