

生产直销2公分车库排水板厂家

产品名称	生产直销2公分车库排水板厂家
公司名称	山东泰安永立土工材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:绿泰 型号:0.8cm-6.0cm 规格:2*15m(宽*长)
公司地址	山东泰安东部高新技术开发区
联系电话	0538-6632127 13563802394

产品详情

生产直销北京2公分车库排水板厂家

我厂在北京市长期经营2公分车库排水板，是一家专业生产与销售一体排水板的厂家-北京2公分排水板价格从4元到8元不等。同等质量的前提下，我们价格绝对是最优惠的。免费提供小样，欢迎致电135，6380，2394。

排水板这种材料现在被广泛应用在各种疏排水工地中，具有柔韧性好，抗压强度高的优点。比如绿化工程:车库顶板绿化、屋顶花园、垂直绿化、斜屋顶绿化、足球场、高尔夫球场。比如市政工程:机场、道路路基、地铁、隧道、垃圾填埋场。比如建筑工程:建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体和底板以及顶板、屋面防渗和隔热层等。比如水利工程:水库防渗水、蓄水池、人工湖防渗水。交通工程:公路、铁路路基、堤坝和护坡层中广泛应用。

排水板订货热线：135，6380，2394 李经理

北京2公分车库排水板施工方案：

（一）排水板屋顶、地下车库顶板绿化施工方案：

- 1.屋顶与车库顶在做好防水层的基础上进行施工，找坡度千分之2-5，整个面积保持不积水。
- 2.排水板沿顶板边缘顺坡铺设，排水板边缘相互搭接2~4cm，或搭接后用土工膜焊接机进行焊接，排水板上覆盖一层土工布，土工布与土工布边缘搭接10cm，其作用是为了防止泥土流到排水板下面去，保持排水的舒畅。
- 3.回填土要及时，以避免现场其他工种对排水板、土工布造成损坏，最好是随铺随填。
- 4.回填土如属黏性土，建议在土工布上先铺设5~10mm粗砂再覆土，以避免土工板结，影响其透水性能。

5.车库顶板上如有反梁，排水板在铺设时可以把整个大梁包住，使每卷排水板整体铺设过去，每根大梁底部的洞口要处理好，排水板铺到洞口的时候应该把排水板底板对准洞口开一个洞，土工布保持整体。

（二）地下室底板施工方案：

- 1.施工底面要坚实平整、光洁，不能有酥松、起砂翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。
- 2.排水板在平整的结构地板上互相搭接满铺，结构底板面不必找坡。
- 3.排水板采用搭接法铺设，边缘相互搭接2~4cm。
- 4.用细石混凝土将塑料排水板的支点空隙填满，高出1~2cm。
- 5.在混凝土凝固后绑扎钢筋，浇筑混凝土面层，在底板中设置排水沟、集水井。