

塑料疏水板-20mm30mm疏水板价格

产品名称	塑料疏水板-20mm30mm疏水板价格
公司名称	山东泰安永立土工材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:绿泰 型号:0.8cm-6.0cm 规格:2*15m (555*555)
公司地址	山东泰安东部高新技术开发区
联系电话	0538-6632127 13563802394

产品详情

成都塑料疏水板-20mm30mm疏水板价格

专业批发塑料疏水板，20mm30mm疏水板生产厂家-成都20mm30mm疏水板价格-质量好，价格低。欢迎来电洽谈（135--6380--2394）疏水板是由聚乙烯(HDPE)塑胶底板经过冲压制成圆锥突台或者加劲肋的凸点(或中空圆柱形多孔)而成，块状规格333*333*20mm/30mm，400*400*20mm/30mm，555*555*20mm/30mm。或者卷材疏水板幅宽有3米，长度有10米或者是15米，长度其实是可以定制的，在生产时就可以裁剪出来。颜色有黑色白色和绿色。

成都20mm30mm疏水板产品特点：QQ：266--7601--733.

- 1.长久抗压性：不但能承受混泥土底板重量及其荷重，并可承受在施工期间不可避免的外来压力及冲击力，如车辆、工人践踏及混泥土灌注冲力等。长期保持底板不变形，因而可维持原有的排水量。
- 2.防植物根穿刺性：可有效的将植物根系阻隔在板面之上，以长久的保护建筑的结构防水层免遭破坏。
- 3.导排水板：防排水保护板都有的凹凸式中空立筋结构，可以快速有效导出雨水，大大减少甚至消除防水层的静水压，通过这种主动导水原理可以达到主动防水的效果。
- 4.防水性：放排水板由高密度聚乙烯防水塑料板制成，通过采用可靠的连接方式，使放排水板成为一种很好的辅助防水材料。
- 5.抗老化性：使用寿命可达100年以上，完全可以做到与建筑物同寿命。

成都20mm30mm疏水板产品焊接：

- 1，焊接方式为双焊道。

2, 破损部位修正方法, 裁剪标准一样的材料, 使用手动挤出式焊枪作为补焊。

3, 焊道搭接宽度: 80~100mm;

4, 平面和笔直面的自然褶皱分别为: 5%~8%;

5, 热熔焊接工作温度280~300 ;

6, 跋涉速度2~3m/min;

7, 预留弹性量: 3%~5%;

8, 边角料剩余量: 2%~5%。

成都20mm30mm疏水板的要求:

- 1、疏水板自然展开、疏松地铺设于规划好的位置。
- 2、疏水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。
- 3、搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接, 不允许逆向搭接。
- 4、需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时, 采用沥青马蹄脂点式粘结固定。
- 5、疏水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。

135--6380--2394我厂郑重承诺: 凡是在我们厂出厂的产品, 我们将质量负责到底, 如果收到货后有损坏, 我们也会进行赔付, 将产品好品质进行到底。