

进口气动带手轮蝶阀-进口铸铁对夹法兰蝶阀

产品名称	进口气动带手轮蝶阀-进口铸铁对夹法兰蝶阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 气动执行器:双作用、单作用 驱动气源:5-7bar压缩空气
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口气动带手轮蝶阀全套

德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international

气动蝶阀是工业管道中应用最为常用的阀门品种之一。蝶阀体积小、用料少、重量轻、口径越大相对其他阀更经济实惠。气动执行器旋转90°即可快速启闭，操作简单。同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，当开启度在大约15°至70°之间时，又能进行灵敏的流量控制，因此大口径的流量调节，蝶阀具有较大的优势。不适用于有颗粒和温度偏高的工艺介质中。

密封阀座水线条设计，阀板密封面平面设计，彻底避免气动阀因长时间不开而造成的卡位现象
阀板上下中孔处，采用球型摩擦面设计，扭矩更小，密封性更好
阀座无靠背设计，扭矩更轻，也方便用户自行更换阀座 法兰对夹孔连接适用多种标准

产品特点：

- 1、结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便。
- 2、三维偏心结构，使蝶板越关越紧，其密封性能可靠，达到无泄漏。
- 3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 5、本蝶阀结构独特，“开关”仅需转动阀杆90°即可完成。耐高温、耐低温、耐腐蚀性，操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响，密封性能可靠。

进口气动带手轮蝶阀参数

气动执行器	双作用、单作用
驱动气源	5-7bar压缩空气
气动附件	限位开关、定位器、电磁阀 过滤减压阀、手轮机构
公称通径	DN25-600mm
公称压力	PN1.0-PN1.6
适用温度	-30~+120
连接方式	对夹式、凸耳单法兰
阀体结构	A型、LT型
阀体材质	304、316、球墨铸铁
阀板材质	304、316、球墨铸铁
阀座衬里	PTFE、EPDM、VITON
适用介质	水液，气体、油等

进口气动带手轮蝶阀系统产品构成：

气动执行器+ 阀门+ 电磁阀+ 限位开关+ 气源处理三联件+ 手动操作机构+ 消声器+ 快插接头+ 空气压缩机+11气管

(其中 、 、 、 、 项可根据现场实际情况选配。)

双作用气动执行器：

对阀门开启和关闭的两位控制。

弹簧复位式气动执行器：

在控制电路气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

单电控制电磁阀：

供电时阀门打开或关闭，断电时阀门关闭或开启（可提供防爆型）。

双电控制电磁阀：

一个线圈得电时阀门打开，另一个线圈得电时阀门关闭，有记忆功能（可提供防爆型）。

信号行程开关：

远距离传送阀门开关位置的信号（可提供防爆型）。

电气定位器：

根据电流信号（标准：4~20mA）的大小对阀门的介质流量调节控制（可提供防爆型）。

气动定位器：

根据气压信号（标准：0.2~0.1Mpa）的大小对阀门的介质流量调节控制（可提供防爆型）。

电气转换器：

将电流信号转换成气压信号，与气动定位器配套使用（可提供防爆型）。

气源处理三联件：

包括空气减压阀、过滤器、油雾器、对气源稳压、清洁、运动部件有润滑作用。

角位变送器：

将阀门 0° ~ 90° 的位置变4~20 mA的信号与PLC微机连接反映阀门的开度，与气动定位器配套使用。