# 进口气动带手轮蝶阀-进口铸铁对夹法兰蝶阀

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 进口气动带手轮蝶阀-进口铸铁对夹法兰蝶阀 |
| 公司名称 | 广东裕安机械设备有限公司 |
| 价格 | 1500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:德国莱克LIK<br>气动执行器:双作用、单作用<br>驱动气源:5-7bar压缩空气 |
| 公司地址 | 广州市黄埔区黄埔东路633号 |
| 联系电话 | 86-020-82481225 18718745945 |

# 产品详情

**进口气动带手轮蝶阀全套**

**德国莱克阀门中国总代理**-germany lik valves international

气动蝶阀是工业管道中应用最为常用的阀门品种之一。蝶阀体积小、用料少、重量轻、口径越大相对其他阀更经济实惠。气动执行器旋转90°即可快速启闭，操作简单。同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，当开启度在大约15°至70°之间时，又能进行灵敏的流量控制，因此大口径的流量调节，蝶阀具有较大的优势。不适用于有颗粒和温度偏高的工艺介质中。

■密封阀座水线条设计，阀板密封面平面设计，彻底避免气动阀因长时间不开而造成的卡位现象
■阀板上下中孔处，采用球型摩擦面设计，扭矩更小，密封性更好
■阀座无靠背设计，扭矩更轻，也方便用户自行更换阀座 ■法兰对夹孔连接适用多种标准

**产品特点：**

1、结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便。

2、三维编心结构，使蝶板越关越紧，其密封性能可靠，达到无泄漏。

3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。

5、本蝶阀结构独特，“开关”仅需转动阀杆90°即可完成。耐高温、耐低温、耐腐蚀性，操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响，密封性能可靠。

**进口气动带手轮蝶阀参数**

| | |
|---|---|
| 气动执行器 | 双作用、单作用 |
| 驱动气源 | 5-7bar压缩空气 |
| 气动附件 | 限位开关、定位器、电磁阀<br>过滤减压阀、手轮机构 |
| 公称通径 | DN25-600mm |
| 公称压力 | PN1.0-PN1.6 |
| 适用温度 | -30~+120°C |
| 连接方式 | 对夹式、凸耳单法兰 |
| 阀体结构 | A型、LT型 |
| 阀体材质 | 304、316、球墨铸铁 |
| 阀板材质 | 304、316、球墨铸铁 |
| 阀座衬里 | PTFE、EPDM、VITON |
| 适用介质 | 水液，气体、油等 |

**进口气动带手轮蝶阀系统产品构成：**

①气动执行器+②阀门+③电磁阀+④限位开关+⑥气源处理三联件+⑦手动操作机构+⑧消声器+⑨快插接头+⑩空气压缩机+11气管

（其中④、⑥、⑦、⑧、⑨项可根据现场实际情况选配。）

■双作用气动执行器：

对阀门开启和关闭的两位控制。

■弹簧复位式气动执行器：

在控制电路气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

■ 单电控制电磁阀：

供电时阀门打开或关闭，断电时阀门关闭或开启（可提供防爆型）。

■ 双电控制电磁阀：

一个线圈得电时阀门打开，另一个线圈得电时阀门关闭，有记忆功能（可提供防爆型）。

■信号行程开关：

远距离传送阀门开关位置的信号（可提供防爆型）。

■电气定位器：

根据电流信号（标准：4~20mA）的大小对阀门的介质流量调节控制（可提供防爆型）。

■气动定位器：

根据气压信号（标准：0.2~0.1Mpa）的大小对阀门的介质流量调节控制（可提供防爆型）。

■电气转换器：

将电流信号转换成气压信号，与气动定位器配套使用（可提供防爆型）。

■气源处理三联件：

包括空气减压阀、过滤器、油雾器、对气源稳压、清洁、运动部件有润滑作用。

■角位变送器：

将阀门0°~90°的位置变4~20 mA的信号与PLC微机连接反映阀门的开度，与气动定位器配套使用。