

阳光房窗户六安东跃装饰景观阳光房

产品名称	阳光房窗户六安东跃装饰景观阳光房
公司名称	六安市东跃装饰有限公司业务部
价格	150.00/件
规格参数	品牌:东跃 型号:RN1052
公司地址	安徽六安金安开发区
联系电话	0564-3226361 13615648498

产品详情

扩大自家房屋面积或者让自己的房子变得更漂亮，所以在阳台上搭建一个阳光房，我们一般都叫它露台式阳光房。

露台式阳光房这个名字由来是从外形上定义的，在露台阳光房的分类中，也有着多种样式。这里的叫法很简单，从名字上就应该知道是什么意思。主要形式有一面临墙的露台阳光房，第二种是二面临墙的露台阳光房，第三种是三面临墙的露台阳光房，还有一种是异性临墙的露台阳光房。在北京买房子的人都是家境殷实的，很多人攒了多少年的积蓄都全部花在里购买房子上，有了房子后，把封阳台打扮的漂亮点都是情理之中的事。

玻璃雨棚施工工艺及施工要点：E、校准检验：悬挂臂安装后首先检查现场连接部位的质量。悬挂臂安装质量主要检查悬挂臂竖向面的不垂直度；受压对悬挂臂竖向面的侧面下垂；悬挂臂坡度。保证悬挂臂符合设计受力状态及整体稳定要求。F、连接受力拉索：定位拉杆基准线、标高线，按要求安装预埋件，焊接栏杆。G、不锈钢玻璃爪安装焊接：按设计尺寸弹出纵横线及设计标高，用夹具夹紧，进行定位点焊，装配完毕，焊接玻璃爪底座。H、防锈喷漆处理：应清除熔渣及飞溅物，不锈钢件表面喷白漆多遍防锈喷漆处理。涂料及漆膜厚度应符合设计要求或施工规范的规定。以肢型钢内侧的油漆不得漏涂。I、夹胶玻璃加工制作安装：按设计要求结合实测尺寸确定玻璃尺寸，以及的水平、垂直位置，厂家加工制作。安装不锈钢玻璃爪，玻璃临时固定后进行调整，调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。J、调整检验：点式玻璃进行整体调整检验，调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。K、上下打胶：充分清洁玻璃间缝隙，不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面，加以干燥。为调整缝的深度，避免三边粘胶。在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。上下同时打密封胶，注胶后将胶缝表面抹平，去掉多余的胶。注胶完毕，将保护纸撕掉，必要时用溶剂擦拭玻璃。胶在未完全硬化前，不要沾染灰尘和划伤。L、修补检验：局部修补检验。M、玻璃清洗：整体清洗玻璃尘垢。必要时用溶剂擦拭玻璃N、清理现场：保护和清洗现场O、竣工验收：竣工验收