

# 运行除垢灵 空调清洗剂 943

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 运行除垢灵 空调清洗剂 943              |
| 公司名称 | 无锡利超贸易有限公司                   |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 | 分类:空调清洗剂<br>型号:943<br>品牌:GR  |
| 公司地址 | 中国 江苏 无锡市 前进花园21-4号          |
| 联系电话 | 86 0510 82117977 13093028361 |

## 产品详情

|     |        |     |      |
|-----|--------|-----|------|
| 分类  | 空调清洗剂  | 型号  | 943  |
| 品牌  | GR     | PH值 | 7-8  |
| 保质期 | 24 (月) | CAS | 943a |

**适用范围：**用于2.45mpa以下蒸汽锅炉、热水锅炉，蒸汽机车锅炉、闪蒸器、冶炼炉、电热蒸汽发生器等设备的清洗除垢。用于各种加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器、压缩机、水冷却和水加热夹套及管路系统清洗水垢。性能特点：**比酸洗除垢有效：**对酸洗不能除去的各种类型难溶水垢有极佳的清洗效果，即使是最顽固的硫酸盐水垢，也能彻底除净；**比酸洗除垢安全：**在中性或弱碱性（ph值为7--12）条件下完成清洗，对金属无任何腐蚀损伤；长期使用对设备机械性能和使用寿命无不良影响。**比酸洗除垢经济：**在设备正常运行中完成清洗，成本低于正规酸洗（废水需要处理）费用；不影响生产，无停产损失。**比酸洗除垢简便：**本品按比例加入给水即可，任何人都能操作。**无毒无害无污染：**本品在锅炉正常运行时不进入蒸汽，不影响蒸汽品质，可用于食品、卫生行业的蒸汽锅炉等设备的运行清洗。清洗废液对环境无污染。物化性状：外观：黄褐色液体；**水溶性：**易溶；密度（20℃），g/cm<sup>3</sup>：1.15--1.18；可燃性：不燃；**使用方法：**蒸汽锅炉：每吨补水加量50g，加入供水箱混匀，补水时注入锅炉正常运行。无供水箱的锅炉，可在补水泵入口管道上安装临时阀门和加药箱，利用开泵补水时入口负压将本品吸入补水泵注入锅炉。保持锅水ph值在10-12，如果ph小于10，改用氢氧化钠和碳酸钠调至10以上。蒸汽锅炉每班排污1次，排污率8-10%。垢厚3mm以下、锅炉24小时满负荷运行时，除垢周期一般为30-40天。结垢较厚或负荷较低时，需要延长除垢周期。**排污时**各个排污阀都应排到，不应留下盲点，以防垢微粒沉积。**其它热交换设备：**按系统总水量，每吨水加量4-7千克，加入冷水池或供水箱混匀注入系统正常运行，也可直接注入系统运行。补水时同比例投加，除垢周期30-40天，10-15天排污1次。**注意事项：**除垢期间须连续使用本品，不宜间断，否则将延长除垢周期和增加药用量。除垢时按时排污，以免溶解的水垢微粒沉积堵塞管路，排污不足会降低清洗效率。药品用量不足时会降低清洗效率（除垢不净），应继续投药清洗。**包装贮存：**塑瓶纸箱包装（1000克/瓶，12瓶/箱）。贮存于阴凉干燥处，密封保存，有效期二年。