

# 锅炉停用防腐保护剂

产品名称	锅炉停用防腐保护剂
公司名称	无锡利超贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 无锡市 前进花园21-4号
联系电话	86 0510 82117977 13093028361

## 产品详情

**适用范围：** 广泛用于各种类型的锅炉、采暖管道和各种钢制管道、容器停用或备用期间的防腐蚀保护。尤其适合各种构造复杂的设备和多种材质组合设备的保护。**性能特点：** 高效防腐：使用本品保护锅炉和采暖系统，可在钢、铜、铝等金属面上形成高效保护膜，迅速抑制氧腐蚀反应；有效防止设备腐蚀损伤，延长锅炉使用寿命。

**操作方便：** 将本品加入水中溶解后充满锅炉或采暖管道即可，不需定期分析检查，保护效果可靠。**安全廉价：** 本品无毒无气味，对人体健康无影响，排放后即可入炉检查。本方法保护费用比传统湿法保护要低。**物化性状：** 外观：白色固体粉末；水不溶物，%： $<1$ ；密度：（20℃）：1.03-1.06；**可燃性：** 不燃；**使用方法：** 排干炉内水或采暖系统污水，按容积1m<sup>3</sup>使用2kg本品计算总用量；根据水箱容积按比例加入本品，加水溶解并搅拌均匀后注入锅炉。按此法连续配药，直至将锅炉或采暖管道充满。采暖系统也可先注满清水，直接将本品溶解后加入锅炉，循环2-3小时，使其混合均匀即可。

封闭锅炉或被保护设备系统。

锅炉启用时，开启全部阀门，排净保护液即可；生活锅炉可先用清水冲洗两遍后使用。**注意事项：**

本品使用过程中能与锅炉内污垢或水中阳离子形成少量絮状悬浮物，属于正常现象。

每袋本品一次性用完，只取部分使用无效。**包装贮存：**

2kg/袋、20kg/箱，贮存于阴凉、干燥处。有效期二年。