

惠连金属 不锈钢无缝管 工业管

产品名称	惠连金属 不锈钢无缝管 工业管
公司名称	佛山市惠连金属制品有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:惠连金属 型号:05 材质:304
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道东风村二巷23号三楼303室
联系电话	18566346717

产品详情

佛山市惠连金属制品有限公司是一家以技术为本，集研发、设计、生产于一体的大型不锈钢金属处理加工企业，销售各类不锈钢装饰板，对外加工各种不锈钢制品，主要产品有不锈钢装饰板、蚀刻板、电梯板、不锈钢屏风隔断、不锈钢窗花花格、不锈钢博古架装饰架等。不锈钢无缝管是我司旗下的一款销量广、用途大的不锈钢工业用管材。不锈钢无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。

不锈钢无缝管的特点：

其一、该产品的壁厚越厚，它就越具有经济性和实用性，壁厚越薄，它的加工成本就会大幅度的上升；

其次、该产品的工艺决定它的局限性能，一般无缝钢管精度低：壁厚不均匀、管内外表光亮度低、定尺成本高，且内外表还有麻点、黑点不易去除；

其三、它的检测及整形必须离线处理。因此它在高压、高强度、机械结构用材方面体现了它的优越性。

不锈钢管规格及外观质量：

A、按GB14975-94《不锈钢无缝钢管》规定，钢管通常长度(不定尺)热轧钢管1.5~10m，热挤压钢管等于和大于1m。冷拔(轧)钢管壁厚0.5~1.0mm者，1.0~7m；壁厚大于1.0mm者，1.5~8m。

B、热轧(热挤压)钢管的直径54~480mm共45种；壁厚4.5~45mm共36种。冷拔(轧)钢管的直径6~200mm共65种；壁厚0.5~21mm共39种。

C、钢管内外表面不得有裂缝、折叠、龟裂、裂纹、轧折、离层和结疤缺陷存在，这些缺陷应完全清除掉(供机械加工用管除外)，清除后不得使壁厚和外径超过负偏差。凡不超过允许负偏差的其他轻微表面缺陷可不清除。

D、直道允许深度。热轧、热挤压钢管、直径小于和等于140mm的不大于公称壁厚的5%，最大深度不大于0.5mm；冷拔(轧)钢管不大于公称壁厚的4%，最大深度不大于0.3mm。

E、钢管两端应切成直角，并清除毛刺。

佛山市惠连金属制品有限公司，专注于建筑装饰工程用不锈钢板及各类不锈钢制品，拥有技术精湛的师傅，经验丰富的工程设计人员，精通CAD/SW/CRD等各类设计软件，为客户提供最具参考价值性的工程解决方案及最方便快捷的加工定制服务。惠连金属，一应俱全。

欢迎广大客户来图来料定制。联系人：张先生 18566346717 QQ:2531061528