

热风循环干燥箱电加热_浙江热风循环干燥箱_腾龙重

产品名称	热风循环干燥箱电加热_浙江热风循环干燥箱_腾龙重
公司名称	潍坊腾龙重工科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:腾龙 型号:TL1668
公司地址	山东省潍坊市临朐县五井工业开发区
联系电话	15265639329

产品详情

电加热烘干的范围主要在中药材、果品类、蔬菜类

- 1、中药材：黄芪、丹参、人参、党参、熟地、白术等
- 2、果品类：杏仁、大枣、花生、桂圆、核桃、山楂片、猕猴桃、果脯片、果蔬片等
- 3、蔬菜类：黄瓜片、豆角、芸豆、扁豆、茄子、辣椒、花椒、黑木耳、银耳、薯片、木瓜片、香菇、姜片等

电加热注意事项：烘干机在烘干过程中完成后必须取出烘干机内的烘干物。电加热式烘干机在烘干过程中必须冷却5分钟以上才可以停机，中途不可以突然停机离岗，以免发生燃烧事故，下班前应清扫加热器滤网上纤维灰尘和集尘箱内积尘

电热烘干箱是将电能转化为热能电加热的电加热烘干设备。安装在烘箱上部的循环风机将冷风送至安装在电加热室的电加热元件加热为热风，并经调风板布风后送至烘干物料，与物料交换后携带大量水分和余热的废气一部分经排潮口排入外界大气（排潮），另一部分经引风口进入循环风机后循环，以充分利用余热。

烘箱内的热风温度、烘干时间根据被烘干物料的工艺要求设定，并据此由电控箱自动控制

本设备根据热交换原理设计，箱体采用优质特种材料制作。具备结构简单，布局合理，控温精度高，保温性能好，热效率高，运行安全可靠等优点。是物料烘干的理想设备。

电加热烘干机采用先进的滚筒加抄板结构，物料进入筒体后，在抄板的作用下，被不断地抛散在热气流中，使颗粒的表面充分地跟热气接触，从而达到最佳的干燥效果，完成物料的干燥过程。该机主要由

回转体、扬料板，传动装置，支撑装置及密封圈等部件组成。具有结构合理，制作精良，产量高，能耗低，运转方便等优点。该机也可应用于复混肥生产，烘干一定湿度和粒度肥料，同时也可用于其他物料烘干，该机扬料板分布及角度设计合理，性能可靠，因而热能利用率高，干燥均匀，清理物料次数少，适用维修方便等特点。

结构与配置：外壳材料：1.0mm冷钢板，表面覆漆内胆材料：1.5mm不锈钢板烘烤区配置：3层搁挡，配3张网板门结构：单门，羊角拉手，双层耐高温纤维条保温层：130mm硅酸铝纤维加热元件：覆套式W型远红外电热管(层间加热)控温方式：PID智能数显温控仪主控输出：接触器定时装置：0秒-99.99小时恒温定时，时间到自动切断加热并声光报警安全装置：漏电，短路，过载保护

我公司具有装备齐全，设计科学合理；操作简单，易学易懂。坚固、实用、价格低；灵活方便，投资少。