

防爆编码型手动报警按钮

产品名称	防爆编码型手动报警按钮
公司名称	南京响涛沐消防器材有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:响涛沐 型号:xm12
公司地址	南京市雨花台区宁丹路28号（翠岭银河农贸市场201室）
联系电话	025-52070119 13913803280

产品详情

防爆编码型手动报警按钮

一、产品简介：

防爆手动报警按钮为非编码开关型报警按钮，其防爆性能符合GB3836—2010系列标准的要求，并经国家指定的检验单位检验合格，取得了防爆合格证书。手动报警按钮适用于1区、2区含有Ⅰ类A、B、C级T1~T6温度组别的爆炸性气体环境和具有爆炸性粉尘的危险场所。

防爆手动报警按钮是防爆火灾报警系统中不可缺少的常用设备，与火灾报警控制器等设备组成火灾报警系统。当现场发生火灾时，经人工确认火警后，按下防爆手动报警按钮，即可向火灾报警控制器发出报警信号。

二、产品特点：

- 1.防爆手动报警按钮采用专用钥匙复位，具有自锁功能，满足最新国标要求。
- 2.防爆手动报警按钮具有位置指示和报警指示功能，正常待机状态指示灯为绿色常亮，在黑暗中显示按钮的安装位置，当按下手动报警按钮后指示灯为红色常亮，显示手动报警按钮已处在报警状态。

三、主要技术参数

1.防爆标志:Exd CT6 Gb/DIP A21 TA,T6

2.工作电压:DC24V

3.指示灯:正常待机状态：红灯闪亮；报警状态：红色常亮

4.防护等级:IP45/IP65

5.使用环境:

温度： - 20 ~ + 50

相对湿度： 95% 不结露

大气压力：80kPa ~ 110kPa

6.出线口螺纹：G20

7.重量:1kg

四、外形图

五、安装与接线

1.安装: 根据现场情况可分为壁式安装和立柱式安装。壁式安装用M6螺钉通过按钮安装爪将按钮固定在墙壁上，一般要求按钮底部距地面高1.5m。立式安装须用专门立柱在地面上固定，其安装要求与壁式

安装相同。

2.防爆手动报警按钮可以选配防雨罩和误操作罩。

3.接线：将电缆线按下图分别接在接线端子上

L1 L2

注:L1、L2

为两总线（无极性）

4. 电缆的引入装置： B级采用封口螺帽压紧密封圈结构； C级采用密封填料函结构。