

夏日必备防爆工业摇头风扇BTS-750-750W

产品名称	夏日必备防爆工业摇头风扇BTS-750-750W
公司名称	乐清市乾坤防爆电器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:乾坤防爆 型号:BTS-750 货期:1天
公司地址	乐清市柳市镇仙垟村
联系电话	0577-57154841 15706760797

产品详情

一、夏日必备防爆工业摇头风扇BTS-750-750W适用范围和工作条件：

- 1、本产品防爆性能完全符合GB3836.1-3，爆炸气体混合物的级别为 A， B 级，温度级别为T4组；
- 2、在石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油点等场所，作通风换气及防暑降温之用；
- 3、海拔高度不得超过2000M；
- 4、环境温度为-20 至+40 ；
- 5、相对湿度不大于95%(+25)；
- 6、无雨水侵袭，无剧烈冲击或振动；
- 7、电源电压为380V、 220V，频率为50Hz。

二、夏日必备防爆工业风扇BTS-750-750W产品特点：

- 1、且有防爆性能好、结构新颖、运行平稳、使用方便、外观美观等特点。
- 2、本产品取消了原摇头扇主电机后端的蜗轮、蜗杆摇头机构改进为微电机独立系统的摇头机构，降低了主电机负载和机械传动噪音
- 3、在主电机后端增加冷却

风扇，强制风冷，对降低主电机温升起到好的冷却效果，据测试数据表明，本产品主电机温升比原结构主电机温升降低15%。4、在主电机外壳增加散热筋，增加主电机的散热效果，对原有以黑色为主基调的产品颜色也进行了适量的改进，美观度得到提高。5、新增防爆控制形状盒，分别控制风扇和摇头机构的启动和停止，为用户安装接线和在使用过程中，提供了快捷和方便，直接省略原结构中用户需自选购买和安装控制开关的工作。6、BTS-750-750W立式防爆电风扇的风叶为3片，外带紧密的防护网，安全性能更高，适合工厂车间使用。

三、夏日必备防爆工业摇头风扇BTS-750-750W主要技术参数：

产品型号	扇叶直径 (mm)	风量 (m ³ /h)	输入功率 (W)	电压 (V)	防爆标志	进线口螺纹 (G')	电缆外径 (mm)
BTS-500	500	6600	0.37	220/380	ExdII BT4	3/4	10-14
BTS-600	600	9600	0.45				
BTS-750	750	18000	0.75				