

HL-XM30消防试水检测箱

产品名称	HL-XM30消防试水检测箱
公司名称	北京华奥科安科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区玉带河大街26号楼612号01室
联系电话	010-59459939 18311378651

产品详情

2014年5月国家消防法新规范出台后，全国范围内开展实行GA 1157-2014(国标) 一、二、三级全套消防设施维护保养检测设备，对此次执行标准，北京朋利驰科技有限公司，针对此次标准进行设备配置调整，本次调整后完全符合国家GA 1157-2014(国标) 一、二、三级全套消防设施维护保养检测设备的设备配套标准，北京朋利驰科技有限公司在全国范围内都有检测设备的销售，本产品百分百通过本地消防局及技术质监局的通过，如果有不能通过的，北京朋利驰科技有限公司郑重承诺，质保一年，终身维护，免费提供不能检测通过的设备更换，直至检测通过为准。

HL-XM30

消防试水检测箱根据《建筑消防设施检测技术规程》设计规范要求、《消防水枪性能要求和实验方法》和多年的实际工作经验，本公司研制出多功能消防试水装置（HL-XM30），适用于消火栓系统试水系统检测，末端水喷淋系统检测。

产品优势：

- 1.符合现行国家标准；
- 2.可对接水喷淋试水末端内丝；
- 3.可对接水喷淋试水末端外丝；
- 4.喷淋排水宝塔可管连接直接排入下水管道，更具人性化；
- 5.喷淋排水宝塔口径、水枪阀门口径、变径口径与规范要求相同，可真正模拟开放时的运行状态；

6.对配件任意组合就可完成所有的消防试水装置；

7.外包装箱为铝合金携带箱；

性能参数：

1.消火栓测压接头型号：HL-3；

2.消火栓公称通径：DN65mm；（DN80mm；DN50mm先配）

3.压力表量程：0~1.6MPA；

4.压力表精度：1.6级（标配） 2.5 级（选配）；

5.出水口通径：19mm(依据消防标准)

6.喷水末端试水接头型号：HL-MD

7.通径：DN25mm

8.压力表量程：0~0.6MPA；（0~1MPA选配）（0~1.6MPA选配）

9.压力表精度：1.6级（标配） 2.5 级（选配）；