

1+2单功能火灾探测器加温器ABS-W03

产品名称	1+2单功能火灾探测器加温器ABS-W03
公司名称	北京华奥科安科技有限公司
价格	面议
规格参数	电源电压:DC7.4V、2200MA/H ; 型号:ABS-W03
公司地址	北京市通州区玉带河大街26号楼612号01室
联系电话	010-59459939 18311378651

产品详情

产品概述

1+2单功能火灾探测器加温试验器，是4 + 2全功能火灾探测器试验器的子产品，主要用于火灾自动报警系统调试、验收和维护检查。对感温（定温、差定温）探测器进行火灾响应试验。

产品优势

本产品为不锈钢设计，牢固耐用，加温试验时只需将本试验器充满电和补足丁烷气体，就可加温试验，无需交流电源，机动能力强。

技术性能

电源电压：DC7.4V、2200MA/H；

加温电路连续工作时间：> 8小时；

加温试验数量：> 800只；

枪杆长度：1 - 2.5米（可根据需要加长）；

连接杆长度：0.5米

输出温度：> 75 ；

温源：气体燃烧；

气源：丁烷气体。

充电时间：>8小时；

适用适用温度：-5-40 ；

外形尺寸：560*190*100

净重：1.3公斤。

组成

枪头、弯头、连接杆、电池杆、充电器、丁烷气体，简易试验笔、手报吸盘。

北京朋利驰科技有限公司主要产品:

感烟探测器功能试验器HL-08A

感温探测器功能试验装置HL-3.5

火焰探测器功能试验器HL-H1300

消火栓测压接头HL-3

喷水末端试水接头HL-MD

二合一火灾探测器功能试验器VC11

消防试水检测装置VC11A

垂直度检测仪HL-9

超声波泄漏/放电检测仪UT100K

手持式超声波流量计TDS-100H

细水雾末端试水装置（HL-S06）

建筑消防检测箱，电气检测箱，消防监督检测箱等配置如下：

消防秒表，卷尺，游标卡尺，钢直尺，直角尺，强光手电，电子称，测力计，数字风速计，数字声级计，数字测距仪，数字照度计，感烟探测器试验器；感温探测器试验器；水喷淋系统试水检测装置；消火栓测压接头；数字兆欧表；红外测温仪；数字微压计；垂直度测定仪；数字坡度仪，多功能工程坡度测

定义；四合一测量仪（温度、湿度、风速、照度）；钳形电流表；数字万用表；超声波流量计，防火涂料测厚仪，喷水末端试水接头，线性光束感烟探测器滤光片，火焰探测器功能试验器，漏电电流检测表，红外热像仪（选配），便携式可燃气体检测仪，防爆静电电压表，接地电阻测量仪，绝缘电阻测量仪，泡沫称重电子称，便携式气相色谱仪、便携式红外光谱仪、易燃液体探测仪、便携式可燃气体检测仪、可燃气体探测仪、可燃气体检测管、采样器、薄层色谱分析装置、炭化深度测定仪、金属硬度检验仪、回弹仪、数字温度计、现场勘查灯、碘钨灯、电源线盘、特斯拉计、金属探测器、便携式金相显微镜、体视显微镜、小型X光检测仪、照相机、照相冲洗设备、数码照相机、数码摄像机等