

CPM-374充电板监测仪

产品名称	CPM-374充电板监测仪
公司名称	深圳格林泰尔有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:Kleinwächter (科纳沃茨特) 型号:CPM374 产地:德国
公司地址	广东省深圳南山区粤海路动漫园3栋304
联系电话	18814469229

产品详情

CPM-374充电板监测仪



???? ? Charge Plate Monitor

???? ? ?????????????????????????????

???? ? ??

???? ? Kleinwächter????????

???? ? ??

???? ? CPM374

体积轻巧，内置电池方便移动

LCD显示操作程序和测试结果

实时数据输出，软件界面显示读数、生成曲线图、打印及保存测试结果

可设置自动或手动测试模式

150mm x 150mm标准极板尺寸

20pF系统电容

起始电压：500V-1000V可选

结束电压：0-500V可选

时间量程：0-99秒

用于测试材料静电衰减时间(E66302-1标准)和静电消散时间(E66184-5标准)(SAE J1645标准)

电压表模式

用于测试人体行走静电位 (IEC61340-4-5, ESD S.3.1标准)、直流高压电源

场强仪模式

测试探测头位置静电场场强 根据测试距离, 计算静电电位

CPM374 : 充电板监测仪, 包含以下物品

测试仪 (电极板可拆卸)

MK11探测头

支撑杆3根

接地线

PTFE涂层测试线

RS232数据线

配套软件

电源适配器/电池充电器

导静电手提箱

选配

HE120 : 金属握柄, IEC61340-4-5, ESD S.3.1规范测试人体行走静电位

832 : 钳形电极, SAE J1645规范测试材料散电时间, 1对 (含测试线)