

防锈油脂试验箱生产厂家,GBT2361

产品名称	防锈油脂试验箱生产厂家,GBT2361
公司名称	北京中科博达仪器科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:中科博达 型号:BD/FX-100 保修:十八个月
公司地址	北京市大兴经济开发区金苑路36号
联系电话	010-61258324 13717713592

产品详情

防锈油脂试验箱生产厂家,GB/T2361防锈油脂试验仪器（中科博达）

产品用途：该产品是一种模拟潮湿环境的试验设备,可供石油、化工等行业以及大专院校、科研院所等科研单位的试验室在试验和评定油脂对金属防锈的性能时使用。

一、产品规格:

型号 BD/FX-100 内形尺寸D × W × H 450 × 450 × 500:mm

型号 BD/FX-250 内形尺寸D × W × H 580 × 580 × 680:mm

型号 BD/FX-400 内形尺寸D × W × H 680 × 680 × 800:mm

型号 BD/FX-500 内形尺寸D × W × H 800 × 800 × 800:mm

二、技术参数：

1.温度范围：RT+10 ~ 55

2.湿度范围：> 95% R.H

3.温度波动度： ± 0.5

- 4.温度均匀度： 2
- 5.温度偏差： ±1.5
- 6.空气通入量：每小时3倍于箱体容积（可调）
- 7.试片架转速: 1r/3min
- 8.升温及稳定时间: 35min
- 9.箱体底部盛水深度: 200mm
- 10.时间设定范围：0～9999小时
- 11.电源要求：AC220V/50HZ、AC380V/50HZ
- 12.防锈油脂试验箱生产厂家,GB/T2361防锈油脂试验仪器（中科博达）

三、箱体材质：

- 1.外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电喷塑处理,更显光洁、美观;
- 2.内胆采用优质SUS304镜面不锈钢板;
- 3.水路系统和电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修;
- 4.保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料、有效降低温度;
- 5.传导;箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温状况下不存在老化及硬化现象,密封性更可靠;
- 6.加水方式采用缺水自动补水方式;

四、控制系统：

- 1.采用进口双数显按键温湿度控制仪表,P.I.D高精度控制杜绝长期运行不稳定现象;
- 2.测温传感器：铂电阻PT100;

五、加热系统:

- 1.采用远红外镍合金高速加温电热器;
- 2.高温、湿热完全独立系统;

3.温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益;

六、保护系统：

- 1.整机保护系统由缺相、缺水、超温保护及报警装置构成；
- 2.保证了执行元器件及试件的完好；
- 3.防锈油脂试验箱生产厂家,GB/T2361防锈油脂试验仪器（中科博达）

七、设备使用条件：

- 1.环境温度：5 ~ +28 （24小时内平均温度 28 ）
- 2.环境湿度： 85%R.H
- 3.操作环境需要室内通风良好,机器放置前后左右各80公分不可放置东西;

八、符合标准：

严格参照GB/T2361-1992防锈油脂湿热试验方法设计制造；

九、服务承诺：

保修十八个月,免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,在用户现场对相关技术人员免费做相应的操作培训,人数不限。

防锈油脂试验箱生产厂家,GB/T2361防锈油脂试验仪器（中科博达）