LWGY智能涡轮流量计厂

产品名称	LWGY智能涡轮流量计厂
公司名称	广州川迪仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:迪川仪表 型号:LWGY 输出:4－20MA
公司地址	广州市番禺区前锋南路31号hfd3000
联系电话	020-31199948

产品详情

LWGY智能涡轮流量计厂家直销，涡轮流量传感器，智能一体式涡轮流量计，叶轮流量计，酒精流量计，流量计生产批发，柴油流量计

1.
LWGY（涡轮流量传感器表体+
放大器）基本型脉冲信号输出流量传感器
说明：不带现场显示，供电电源+5～24VDC,输出脉冲信号标准配置.可以以下仪表使用，准配置为线长4米，如需增加线长加价6元/米。如需配流量积算仪（注：流量积算仪附带接线说明）；如需配带定量控制流量积算仪（注：流量积算仪附带接线说明）；

2.LWGYA型4-20mA流量变送器
说明：不带现场显示，供电电源DC+24V,输出4-20mA标准两线制电流信号。标配为防爆型产品。

3.LWGYB型智能现场显示流量计。
说明：双排液晶显示表头，现场同时显示瞬时流量和累积流量，锂电池供电带脉冲输出，电池电量可连续使用五年以上，外供+12～24VDC可带脉冲信号输出。标配为防爆型产品。

4.LWGYC智能一体化显示输出型流量计。
说明：双排液晶显示表头，现场同时显示瞬时流量和累积流量，外供24VDC，输出两线制4-20 mA标准电流信号，标配为防爆型产品。

用途：测量液体流量，广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业。

特点

1、适用于测量与ICr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉AL2O3、硬质合金不起腐蚀作用，且无纤维、颗粒等杂质的液

体。

2、适用于在工作温度下粘度小于己于5*10-6m2/S的介质，对于粘度大于5*10-6m2/S的液体，要对传感器进行实液标定后使用。

技术参数

1、量程：根据要求而选定

2、介质温度：-20°C~+80°C

3、环境温度：-20°C~+50°C

4、供电电源：电压：12VDC±10%，电流：≤10Ma

5、输出电压幅值：高电平≥8V，低电平≤0.8V

6、传输距离：传感器至显求仪表的距离可达1000m

	LWGY	□□	□	□	□	**说　　明**
类型	LWGY					基本型，+5-24DCV供电，
	LWGYA					4~20mA两线制电流输出，远传变送型
	LWGYB					电池供电现场显示型
	LWGYC					现场显示/4~20mA 两线制电流输出
公称通径		4				4mm，普通涡轮流量范围0.04~0.25m3/h 宽量程涡轮为0.04~0.4m3/h
		6				6mm，普通涡轮流量范围0.1~0.6m3/h 宽量程涡轮为0.06~0.6m3/h
		10				10mm，普通涡轮流量范围0.2~1.2m3/h 宽量程涡轮为0.15~1.5m3/h

	15				15mm，普通涡轮流量范围0.6~6m3/h 宽量程涡轮为0.4~8m3/h
	25				25mm，普通涡轮流量范围1~10m3/h 宽量程涡轮为0.5~10m3/h
	40				40mm，普通涡轮流量范围2~20m3/h 宽量程涡轮为1~20m3/h
	50				50mm，普通涡轮流量范围4~40m3/h 宽量程涡轮为2~40m3/h
	80				80mm，普通涡轮流量范围10~100m3/h 宽量程涡轮为5~100m3/h
	100				100mm，普通涡轮流量范围20~200m3/h 宽量程涡轮为10~200m3/h
	150				150mm，普通涡轮流量范围30~300m3/h 宽量程涡轮为15~300m3/h
	200				200mm，普通涡轮流量范围80~800m3/h 宽量程涡轮为40~800m3/h
防爆					无标记，为非防爆型
		B			防爆型
精度等级			A		精度0.5级
			B		精度1级

涡轮类型	A	宽量程涡轮
	B	普通涡轮