LUGB型涡街型锅炉饱和蒸气流量传感器

产品名称	LUGB型涡街型锅炉饱和蒸气流量传感器
公司名称	广州川迪仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:迪川仪表 型号:LUGB 输出:4－20MA
公司地址	广州市番禺区前锋南路31号hfd3000
联系电话	020-31199948

产品详情

美国涡街流量计，进口涡街流量计，合资涡街流量计，FFM63涡街流量计 LVTC-VORTEX系列涡街流量计 LVTX-VORTEX系列智能涡街流量计 LVT-VORTEX系列电池供电涡街流量计 LVT—VORTEX系列A型智能一体显示输出涡街流量计 LVT—VORTEX系列B型温压力补偿一体化智能涡街流量计
广东智能压缩空气涡街流量计厂家直销应力式、应变式、电容式、热敏式、光电式及超声波式、振动式 LUGB型涡街型锅炉饱和蒸气流量传感器是一种流体振动式新型流量传感器测量范围广、压损小、性能稳定、准确度高和安装使用方便等优点，广泛用于封闭工业管道中液体、汽体和蒸汽介质体积和质量流量的测量。 特点 1、故性稳定、可靠性高、传感器内无可动部件，结构简单而牢固，因而压损小、维护量小、使用寿命长； 2、范围度宽达15：1、20：1 3、法兰夹持式连接，方便、简单，易于操作
4、通用性强，与多种流量积算仪组成测量、控制系统 技术参数
1、测量介质：液体、气体、过热/饱和蒸汽
2、测量范围：正常工作范围，雷诺数为20,000-7,000,000；测量可能范围：雷诺数为8,000-7,000,000
3、精度等级：液体，指示值±1.0%气体，指示值±1.0% 蒸汽，指示值±1.5%
4、输出信号：三线2线电压脉冲低电平：0~1V
；高电平，大于4V，占空比为50%二线制/三线制电流4~20Ma 5、介质温度：普通型、高温型、防爆型
6、工作压力：0~1.6MPA 型 谱 说 明 LU 涡街流量仪表 G 传感器 检测 方式 B
压电式传感器 E 电容式传感器 公称通径 A DN10 … DN300 DN10
… 单位：mm DN300 连接方式 A1 仅对满管型 法兰连接型 A2
仅对满管型 法兰卡装型（标准型） A3 仅对满管型 卡箍连接型 A4 仅对插入型 简易插入型 A5 仅对插入型 球阀插入型 测量介质 B1 液体 B2 气体 B3 蒸汽 测量 温度 C1 C2 C3 C4
……表示0～70℃ ……表示80～150℃
……表示150～250℃ ……表示250以上 使用环境 P 普通型 B 防爆型 输出 信号 F1 脉冲输出 F2 4～20mA电流输出，液晶显示 F3
3.6V锂电池供电 F4 带温度补偿 F5 带压力补偿 FR RS-485通讯 FH 有HART通讯功能 选型 说明
例如： LUGEDN10-A2-B3-PF2 满管型压电式涡街流量仪表，仪表通径为DN10，法兰卡装型连接，介质为蒸汽,普通 4～20mA电流信号输出