

臭氧发生器配件

产品名称	臭氧发生器配件
公司名称	广州穗铨机电设备有限公司
价格	2300.00/套
规格参数	品牌:穗铨 型号:SQ-200g 材质:304不锈钢
公司地址	广州市黄埔区开发大道将军山路段广州黄埔工程机械园区8号西区编号第A10栋66号
联系电话	020-29898812 13430333201

产品详情

加工定制 是 品牌 穗铨 型号 SQ-200g 类别 空气净化设备

适用领域 水/空气杀菌,消毒,净化,却除异味 发生管尺寸 450*250*350 MM

产品型号: SQ-200g 发生管尺寸: 450*550*550 MM 冷却方式: 风冷 电源尺寸: 338*156*240MM

输入电源: AC220V/50HZ。可根据客户要求定制AC110V/60HZ, DC12V,DC24V等 输出功率: 40W

(有效值) 输出电压: AC:2.5KV (有效值) 工作频率: 16KHZ

电源特点: 采用模块式灌封设计,防潮,防水。 石英管臭氧发生器主要特点:

石英管诠释: 石英管成分为99.9%二氧化硅,具有较强硬度、

耐高温、膨胀系数低、耐热震性、化学稳定性

和电绝缘性能良好等特点。 高效率: 采用窄间隙放电(0.5MM-1MM), 臭氧转化率高, 噪音小。

电耗低: 高压高频电晕放电, 耗电率6~10KW.h/kgO₃

体积小: 有效节约体积, 同产量产品相比, 二氧化硅石英臭氧发生器

单元体积小1/3-1/2。 耐高压: 发生管工作电压只有其击穿电压的1/5, 高介电常数。

高质量: 介电材质采用高纯二氧化硅石英材料高温烧结, 高精度, 放

电均匀, 316L不锈钢内电极及紧密固件, 聚四氟乙烯气嘴,

抗腐蚀高纯氟胶圈密封, 外部风冷散热采用最新太阳花铝合

金散热技术, 有效散热, 长时间工作臭氧衰减超低 < 1/10,

使用寿命长, 可达12000小时。 产品质量: 我们对每一个臭氧配件产品均仔细检测, 完全符合相关臭氧设备标准, 做技术我们更做质量!