

华兴融合HD-200FM免提防水电话机

产品名称	华兴融合HD-200FM免提防水电话机
公司名称	华兴融合通信技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:华兴融合 型号:HD-200FM
公司地址	北京市海淀区上地十街1号院5号楼9层904
联系电话	17301346923

产品详情

简介：

华兴融合HD-200FM免提防水电话机

适用于
地铁、高速公路、电厂、油站、矿井
、码头、钢铁公司、大型项目
等对防潮、防火、抗噪、防尘、防冻、防破坏性等有特殊要求的环境使用。整机按零下35度到零上75度
环境下稳定性要求设计，其技术指标处于国际领先水平。

- 一、 产品特性
- 1、外壳：铝合金铸造，外壳厚度5MM，坚固耐用、密封性好；表面喷涂进口反光户外漆，颜色醒目，5-10年不褪色。抗腐蚀性极强。
 - 2、门盖：获得设计专利。受轻微外力，门盖能自动弹回，不锈钢锁扣自动将门盖锁闭，防止门盖松动。门盖打开方向，可根据行车方向确定。
 - 3、面板：不锈钢材质，无手柄免提式设计，可靠性强，通话音质清晰，无啸叫。
 - 4、按键：硅胶按键，耐磨、耐腐蚀，抗老化，带夜光（选配）
 - 5、线材：采用铁氟龙线，耐酸碱、耐高低温、抗老化，不起火。
 - 6、防水胶：采用进口防水胶，高粘度、耐高温、高压，防水寿命10年以上。
 - 7、话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准GB/T 15279-94
- 二、 操作使用
- 1、摘/挂机方式：免提开关控制，按一下为接通，再按一下为断开；

- 2、 接听电话：当有来电时，电话机响铃，按下免提开关按键，即可和对方通话，通话完毕后再按下免提开关按键挂机；
- 3、 拨打电话：按下免提开关按键，按普通电话机的拨打方式进行操作，与对方通话；
- 4、 存入号码：按下免提开关按键，按"存储"键，输入要存入的号码，按"存储"键，按"0-9"其中任一键作为存放号码的地址，挂机；
- 5、 提取号码：按下免提开关按键，按"提取"键，按"0-9",其中所需的某个数字键即可拨出内存的记忆号码。

三、 主要技术参数

1、 适用于馈电电压为33-60V的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统 2、 温度：-35 ~75
相对湿度：10%~95% 大气压力：86~106 Kpa 环境噪声： 60dB(A) 3、 振铃声级： 70dB

4、 当用户线为3KM是的信号电平 标准频率：低频群：697-941Hz 高频群：1209-1477Hz

频率偏移：不大于 $\pm 1.5\%$ 组合信号的高低频电平差： 2 ± 1 dB

由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20dB

5、 通话传输指标：SLR 12，RLR -1，STMR 10，输出阻抗：600

6、 具有超强的12组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长16位）

7、 在0.8mm 的电缆芯线上，用户线可达7KM长