

JTWB-OD-8600火灾探测器外设

产品名称	JTWB-OD-8600火灾探测器外设
公司名称	成都市锦江区大发机电设备有限公司
价格	1.00/800
规格参数	品牌:诺帝菲尔 型号:JTWB-OD-8600
公司地址	成都市锦江区下东大街18-32号1幢2楼232号
联系电话	18628025681

产品详情

盛赛尔棒式定温火灾探测器外设

JTWB-OD-8600棒式定温火灾探测器

JTWB-OD-8600/135 135 ° F (60) 防爆安装型

JTWB-OD-8600/149 149 ° F (65) 防爆安装型

JTWB-OD-8600/158 158 ° F (70) 防爆安装型

JTWB-OD-8600/176 176 ° F (80) 防爆安装型

JTWB-OD-8600/185 185 ° F (85) 防爆安装型

JTWB-OD-8600/194 194 ° F (90) 防爆安装型

JTWB-OD-8600/199 199 ° F (93) 防爆安装型

JTWB-OD-8600/205 205 ° F (96) 防爆安装型

JTWB-OD-8600/221 221 ° F (105) 防爆安装型

JTWB-OD-8600/248 248 ° F (120) 防爆安装型

JTWB-OD-8600/257 257 ° F (125) 防爆安装型

JTWB-OD-8600/254 254 ° F (130) 防爆安装型

JTWB-OD-8600/284 284 ° F (140) 防爆安装型

JTWB-OD-8600/302 302 ° F (150) 防爆安装型

JTWB-OD-8600/325 325 ° F (162) 防爆安装型

棒状定温探测器可应用在监控区域所设定参考工作点的范围内，不受温升速率的影响。棒状系列探测器在火灾报警系统中可作为一个开关量输出常开设备进行监视。该探测器同时符合隔爆型及本安型防爆要求。 特性：

- 1.响应迅速。 当周围空气温度到达设定值时可立即动作的，无通常感温探测器的响应时间。
- 2.消除误报警，对瞬间的温度波动不响应。 3.应用范围广。 4.自恢复，无需替换。
- 5.外壳坚固、密封、抗震、耐腐蚀、防拆。
- 6.防爆等级：隔爆型ExdIICT6并符合本安型防爆要求，外部接线需加安全栅。 7.防护等级：IP66。
- 8.环境温度：-40 —180 。 工作原理：在任何时刻当周围环境温度达到预设的温度值时棒状定温探测器将迅速响应，发出火警信号。在产生大量热量的情况下，该探测器能在达到所设定值提前一至三度作出响应。但同时对于瞬间的温度波动超过设定值时将不会作出响应，因此该探测器能消除误报警。当温度下降到设定值以下，该探测器能自行恢复。 应用场所：1.钢厂应用

- 2.开关设备、变压器、变电所、电机控制中心、电阻排等配电装置
- 3.电力电缆的接头处及转弯处
- 4.电缆桥架、电缆隧道、电缆夹层、电缆沟、电缆竖井等
- 5.皮带输送、自动化流水线等区域盛赛尔棒式定温火灾探测器外设
- 6.汽车工业、机械制造业的喷漆涂装车间
- 7.有色金属工业铝、铜轧机的保护
- 8.冷藏库、高密度货架仓库、酒库、物品储存库及仓库区域
- 9.液压站及润滑油库、油管廊及油寝室变压器
- 10.冷却塔、灰尘收集器等场所
- 11.多层高架停车库的保护

盛赛尔棒式定温火灾探测器外设