

# JTW-BD-ZM995智能感温火灾探测器模块

产品名称	JTW-BD-ZM995智能感温火灾探测器模块
公司名称	成都市锦江区大发机电设备有限公司
价格	1.00/123
规格参数	品牌:诺帝菲尔 型号:JTW-BD-ZM995
公司地址	成都市锦江区下东大街18-32号1幢2楼232号
联系电话	18628025681

## 产品详情

JTW-BD-ZM995智能感温火灾探测器模块

### 一、概述：

JTW-BD-ZM995智能感温火灾探测器 舰船消防设备 楼宇消防设备

### 二、详细说明：

JTW-BD-ZM995智能感温火灾探测器 舰船消防设备 楼宇消防设备 JTW-BD-

ZM995智能感温火灾探测器模块主要特性及技术指标 -环境温度:-10~50度摄氏 -环境湿度:5%~95%RH

无凝水 -报警温度:63度摄氏 -工作电压:15-32V -静态电流:小于等于450 μ A -报警电流:小于等于3.5mA

-外形尺寸:直径\*高mm\*48mm。 JTW-BD-ZM995智能感温火灾探测器模块

智能光电感烟探测器JTY-GD-

ZM992； 智能感温探测器JTW-BD-ZM995；

防爆型感温探测器JTWB-

BCD-5451EIS ; 光电感烟探测器JTY-GD-882 ;

不可恢复线型感温电缆JTW-

LD-70-8687 ; 探测器接口模块M902M ;

智能光电感烟火灾探测器JTY-GD-ZM2251B ; 智能输入模块JSM-

M900M ;

智能感温火灾探测器JTW-BD-

ZM5251B ; 智能输出模块JSKM-M900D ;

智能复合式感烟感温火灾探测器JTF-BD-ZM2251B ; 总线隔离模块GLM-M900X ;

反射式红外光束感烟探测器BEAM1224S ; 声光报警器 ( 可编

址 ) P900A ;

编址手动按钮（带电话插孔）J-SAP-M-M900K； 智能输入/输出模块JSKM-M900D；

编址手动按钮（电话插孔可选）J-SAP-M-M500K； 编址消火栓按钮J-XAP-M-M500H；

非编址手动按钮（电话插孔可选）J-SAP-M-M500K/P； 马鞍型水流指示器ZSJZ50-200；

非编址消火栓按钮J-XAP-M-M500H/P； 隔爆型声光报警器P800AEIS；

棒式感温探测器JTWB-OD-8600/135； 防爆手动按钮J-SAB-M-M500KEIS；

防爆型光电感烟火灾探测器JTYB-GD-2151EIS；